

# 门禁一体机—摆闸

产品名称	门禁一体机—摆闸
公司名称	河北力科科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:河北力科 型号:摆闸 通道宽:单机小于900MM
公司地址	河北省石家庄市新华区新华路北大街19号蓝钻名座
联系电话	0311-87682813

## 产品详情

由刚开始的外形桥形结构沿袭至今的较为通俗的名称，由主机箱和两个活动摆杆组成，摆杆可做180°或90°摆动，以达到劝阻或放行的目的。

主要用于通道出入口管理,通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到更宽的通道特性。大部份摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动车工具通行。

普通摆闸:外框机箱、机芯、摆杆（摆臂）、控制系统、红外传感器、控制设备等部分组成。

### 技术参数

机箱尺寸：

摆臂长：

材质：304不锈钢

通道宽：单机小于900mm

通行方式：双向（感应开、感应关）

读写方式：id卡、ic卡、磁卡、条码仪等

重量：桥式60-70kg摆臂长：300mm-650mm

摆臂最大承受力：30kg

工作电压：av220v ± 10v , 50hz

电机功率：24v 30w

摆门时间：0.2秒

输入接口：+24v电平信号或脉宽信号 100ms的dc24v，脉冲信号驱动电流 10ma

通信接口：rs485标准通信距离 1200米

通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间：1-2秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-10 —— 50 相对湿度： 90%，不凝露

主要结构和配置：

桥式摆闸： 主机箱2个 摆门（摆臂）2个 控制板1套 机械机芯及传动部分2个 电源1个 电机2个

**摆闸功能**

**通用功能**

- 1) 故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小( 2kg)；
- 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
- 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 6) 摆杆（臂）同步功能；
- 7) 自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
- 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
- 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；

10) 可单向或双向控制人员进出；

11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

**扩展功能：**

1) 计数、警报功能；

2) 机箱加长，翼翅（伸缩臂）材料选择。

1 具有通行指示和通道指示功能; 2 具有远程控制常开功能 3  
具有断电摆门自动打开,上电自动闭合功能; 4 具有非法闯入报警功能; 5 具有防夹保护功能; 6  
进出模式可任意调节如红外感应开门; 7 关闸时间和方式可任意调节; 8  
可与多种电梯/停车场/门禁/消费/等实现智能一卡通管理系统。