

移动式气化撬

产品名称	移动式气化撬
公司名称	天津市奥利达设备工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥利 型号:2006
公司地址	天津市新技术产业园区（环外）海泰发展二路3号
联系电话	02223786757 18822096198

产品详情

1.工作原理：

移动式气化撬由瓶组撬与气化撬组合而成瓶组撬，通常由840个50kg的液相钢瓶分置为a/b二组，并装配液相切换系统及安全放散系统。气化撬则由12台nev电热气化器组成（一用一备），气化器后的管路上配有一级调压器、气液分离器、二级调压器，整撬构成了一个完整的小型瓶组气化站。撬体可分为敞开、半敞开及封闭型，箱体通常采用轻型高强度金属板材。

2.技术特点：

- 1) 整撬为替代小型瓶组气化站设计;
- 2) 防爆电气由化工部电气仪表防爆质量检测中心监测;
- 3) 所有设备已在工厂联接实验完成，确保安全与质量;
- 4) 大大简化设计与安装工作;
- 5) 可户外放置，节省占地与土建费用;
- 6) 当气源变动时，整站可方便地移至异地使用。
- 7) 外观规范美观。

3.技术参数：

- 1) 气化能力：50-1000kg/h；
- 2) 控制方式：全自动；
- 3) 设计压力：1.86mpa；
- 4) 安全起跳压力：1.76mpa；
- 5) 电源：380v/50hz；
- 6) 功率：15 ~ 75kw；
- 7) 出口压力：中压0.7bar 低压500mmh₂o。