移动式气化撬

产品名称	移动式气化撬
公司名称	天津市奥利达设备工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥利 型号:2006
公司地址	天津市新技术产业园区（环外）海泰发展二路3号
联系电话	02223786757 18822096198

产品详情

1.工作原理：

移动式气化撬由瓶组撬与气化撬组合而成瓶组撬，通常由8 40个50kg的液相钢瓶分置为a/b二组，并装配液相切换系统及安全放散系统。气化撬则由1 2台nev电热气化器组成（一用一备），气化器后的管路上配有一级调压器、气液分离器、二级调压器，整撬构成了一个完整的小型瓶组气化站。撬体可分为敞开、半敞开及封闭型，箱体通常采用轻型高强度金属板材。

2.技术特点：

1）整撬为替代小型瓶组气化站设计;

2）防爆电气由化工部电气仪表防爆质量检测中心监测;

3）所有设备已在工厂联接实验完成，确保安全与质量;

4）大大简化设计与安装工作;

5）可户外放置，节省占地与土建费用;

6）当气源变动时，整站可方便地移至异地使用。

7）外观规范美观。

3.技术参数：

1）气化能力：50-1000kg/h；

2）控制方式：全自动;

3）设计压力：1.86mpa；

4）安全起跳压力：1.76mpa；

5）电源：380v/50hz；

6）功率：15～75kw；

7）出口压力：中压0.7bar 低压500mmh2o。