

陕西AUTRONICA报警备件火气检测BNB-300/32详情请电话联系

产品名称	陕西AUTRONICA报警备件火气检测BNB-300/32 详情请电话联系
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:火警探测器 品牌:Autronica奥特罗尼卡 单位:个
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字 楼A座裙楼2层260-05号(注册地址)
联系电话	18050107817

产品详情

陕西AUTRONICA报警备件火气检测BNB-300/32详情请电话联系BDH-500热探测器头autronica感温Interactive Heat Detector Head with selfverify, environmental protected.奥特罗尼卡autronica116-BHH-500/NAUTRONICA防爆感温热探感测器头interactive Heat Detector Head with selfverify, environmental protected.EXN certified在检育箱体温度时应与正常运行时的温度作比较,一旦发现温升速度较快,立即采取措施停泵检查。陕西AUTRONICA报警备件火气检测BNB-300/32详情请电话联系在检育中发现机油颜色变白,应及时清洗曲轴箱更换机油(擦拭曲轴箱内部只能用毛巾而不能
用棉纱。当机油液位下降低于下*,及时补加机油,并更换漏油的油封。发现机油颜色变混浊及时停泵
检查原因,清洗曲轴箱,检查是否烧瓦。陕西AUTRONICA报警备件火气检测BNB-300/32详情请电话联
系 BF-502/EX手动报警按钮Manual Call point c/w Breakglas, with self verify function. Approved for use in
hazardous areas, Deg of protection: ip66对于变频泵转速较低时对轴瓦润滑产生的影响,可以设定逆变器的低
频率(不低于25HZ),也可以调整泵的柱塞直径,严格按照操作规程操作,启泵前盘泵检查有无卡阻,空运
5分钟后再逐步加压(冬季空运时间不低于10分钟)。用变频控制的泵站,在启泵、停泵时按照公频启、停
泵方式操作。及时更换损坏的阀片。陕西AUTRONICA报警备件火气检测BNB-300/32详情请电话联系