

# RHW-2 XLPE单芯电缆适用于照明电力系统和一般布线系统的电缆

产品名称	RHW-2 XLPE单芯电缆适用于照明电力系统和一般布线系统的电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

RHW - RHW 电缆是由 XLPE 绝缘的电线。RHW 电缆可承受高达75 ° C 的热量，并且防水。在地下和潮湿的地方使用 RHW 电缆是可以选用的，一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW75型号产品。RHW-2-具有与 RHW 相同的内在品质，NEC 将 RHW-2 列为能够承受高达90 ° C的热量。RHW-2电缆适合在潮湿或干燥条件下直埋一般适用于照明、电力系统和一般布线应用，可替代CUL认证RW90型号产

## 品应用

RHW-RHW 电缆是由 XLPE 绝缘的电线。RHW 电缆可承受高达75 ° 的热量，并且防水。在地下和潮湿的地方使用 RHW 电缆是可以选用的，一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW75型号产品。RHW-2-具有与 RHW 相同的内在品质，NEC 将 RHW-2列为能够承受高达90 ° C的热量。RHW-2 电缆适合在潮湿或干燥条件下直埋一般适用于照明、电力系统和一般布线应用。可替代CUL认证RW90型号产品:

## 产品特性

02

- -40 ° 冷弯和 -40 ° 冷冲击
- 低烟零卤素
- 耐日光

## 技术认证

03

- 符合RoHS标准

- CSA c22.2.No38

.UL44

导体材料:镀锡铜或裸铜绞线

导体类型:符合 UL44 标准 , 符合 ASTM B3、 B8 和 B33 或 NMX-J-008-ANCE要求

芯线绝缘:XLPE

芯线识别:可选

额定电压:600V、 1000V、 2000V