

# 电缆 SEC 5x2 EAC认证 俄罗斯电缆 车站电缆

产品名称	电缆 SEC 5x2 EAC认证 俄罗斯电缆 车站电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

SEC 5x2 电缆标记名称：

C - 连接（电话） E - 屏蔽（铜丝编织形式的线对屏蔽） K - 电缆5 - 载流芯数2 - 载流电线直径

SEC 5x2 电缆结构：

电话连接电缆，具有 5 或 10 个屏蔽对（编织层或铜丝或箔膜层形式的屏蔽），具有横截面为 0.35 毫米的软铜导体，聚乙烯绝缘，聚氯乙烯材质鞘。

SEC 5x2 电缆的工作条件：

该电缆用于设备和通信中心的连接和输入。气候版本 - UHL。该电缆设计用于在 -50 °C 至 50 °C 加热条件下运行，并且在加热至 35 °C 时空气相对湿度高达 98%。该电缆可在 55.3 kPa (400 mm Hg) 的减压环境下运行。该电缆产品符合 TU 16.K18-013-91 标准。

SEC 5x2 电缆规格：

1公里长度上导体的电阻不超过53欧姆。1公里长度处的欧姆不对称性不超过4.5欧姆。1km长度上的电气绝缘电阻不小于2000MΩ。交流电压测试 1 分钟时为 1200 V。100 m 长度内线对之间近端的瞬态衰减不小于 73.5 dB。该电缆能够抵抗振动和冲击载荷。电缆在加热到至少 -40 °C 时会弯曲，弯曲半径至少为电缆外径的 10 倍。电缆单独敷设时不会引起火灾。使用寿命至少为15年。