

科华UPS电源40KVA32KW高频电源

产品名称	科华UPS电源40KVA32KW高频电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:40KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源40KVA32KW高频电源

厦门科华恒盛股份有限公司于1988年创立，2010年深圳A股上市（股票代码002335），28年电力电子设备研发、制造经验，是火炬计划项目担者、高新技术企业、认定企业技术中心和 技术企业，及全国首批两化融合管理体系企业，拥有能源基础、云基础服务、新能源三大业务体系，应用于金融、工业、交通、通信、教育、医疗、电力、新能源、电动汽车充电桩、数据中心等行业，服务于80多个和地区、20多万用户，致力于打造生态型能源互联网企业。

数字化控制，高可靠性

采用全数字化DSP控制技术，控制精度高、运行速度快，提高可靠性和稳定性

完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性

LCD显示内容丰富，随时了解UPS运行状态

多级保护，安全运行

输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相等告警及保护功能，适应性强、抗负载能力高

超宽的输入电压范围，完全满足恶劣的电网环境

智能电池管理，提高性能

MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护

***的恒压充电、恒流充电、二阶段充电等充电方式，有效提高电池充电效能

节能高效，绿色环保

电磁兼容特性符合GB7260.2

输入功率因数可超过0.99，整机效率达93%

电能利用***，电网负荷小，节省配电成本；环境利用***、降低投资成本

无需设置，单相输入、三相输入自由选择

15-20k产品无论是单相电网，还是三相电网均可可靠工作，且无需另外设置

支持风机多级调速

风机转速随用户环境不同自动进行智能调速，满足不同环境、不同负载下的散热要求，降低系统噪声

科华UPS电源40KVA32KW高频电源

科华UPS电源已被人们广泛使用。随着技术的发展,有很多产品。让我们告诉您如何区分标准和持久型的科华UPS。根据待机时间,UPS可分为标准型和长期型。标准UPS的待机时间为5-15分钟,持续时间为1-8小时。如果您的设备没电,您只需要保存并退出,然后选择标准UPS如果你的设备没电了,你还需要运行很长时间,那须选择持久的UPS。什么是“标准”和“持久”UPS?标准UPS意味着单个UPS内置小容量电池(安装在主机机箱中),主电源切断后供电时间很短(满载只需几分钟)。持久的UPS配备了大容量电池。它需要安装在UPS主机机箱外部。供电时间从0.5小时到8小时不等,并根据用户需求进行配置。换句话说,标准UPS是制造商设定放电时间的UPS;长效UPS是客户选择放

电时间的UPS.产品说明蓄电池系列是根据市场长期运作所得经验研制而成的。蓄电池的出品,是为了确保在不同环境中都能体现出优异的放电性能,蓄电池的追求在于不断的对生产工艺、设备及技术进行改进。工业电池遵循[S09001质量管理体系和ISO14001环保体系的要求。工业电池在技术上的持续投资是我们的产品拥有更精良的品质、更高的可靠性。系列阀控铅酸电池是多种备用性电源的理想选择。

蓄电池技术特点

极板于板栅:加厚的极板和板栅,保证了长久的使用寿命,

隔板:超细玻璃纤维隔板。

外壳材质:ABS塑料,可用FVO防火型材料。

安全阀:安全低压气阀。

UPS的输入电压范围比较宽，一般情况是从170到250V，而输出电源的质量是相当高的，后备式的PS输出电乐在5%~8%，输出频率稳定在1H7:如图1在线式PS输出电乐稳定在3%以内，输出频率稳定在15H7，在南电正堂时，PS电源相当于交流市电稳乐器;同时市电对萧电池进行充电，此时也相当于充电器。在市电突然掉电的情况下，UPS自动切换到基电池供电，使计算机维持正常工作，保护软硬件不受揭害。