

KTH15A防爆电话（桌式挂式通用）

产品名称	KTH15A防爆电话（桌式挂式通用）
公司名称	山东永泰矿山机械厂
价格	150.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:标准 价格:齐全
公司地址	济宁市高新区12号
联系电话	0537-2379693 18853762173

产品详情

公司如一本书，应该多一些精彩的细节，少一些乏味的字眼；公司如一支歌，应该多一些昂扬的旋律，在这个炎炎夏日公司全体员工共同努力打造出了一批：防爆电话机价格,kth15防爆电话机，kth18防爆电话机，防爆对讲机型号
希望远方的你少一些忧伤的音符；应该多一些亮丽的色彩，少一些灰暗的色调，多一些成功的喜悦！

使用环境：

kth-15a防爆电话机可用于煤矿井下高噪声环境，如采掘工作面、转载点等场所，作为抗噪声通讯终端。k t h 1 5 系列自动电话机也可广泛用于其他高温、高噪声、高湿度、重污染的恶劣工作环境，如电厂、选煤厂、钢铁厂、隧道、港口、化工厂、等等作为工业通信终端。

技术参数：

a. 馈电电压：44v ~ 60v。 b. 馈电电流： $\geq 27\text{ma}$ c. 拨号方式：双音频 (dtmf)。 d. 振铃响度： $\geq 90\text{db}$ (a) (接fbo-1防爆耦合器和10公里仿真用户线，距话机1米处测试)。 e. 最大通信距离：10km f. 防爆型式：本质安全型 h. 结构方式：壁挂式 i. 重量：3.5kg，5.5kg
本质安全参数： a)最高输入直流电压： $\leq 60\text{v}$ ； b)最大输入直流电流： $\leq 34\text{ma}$ ；
c)最高输入铃流电压： $\leq 60\text{v}$ ，频率为 $(25 \pm 3)\text{hz}$ ； d)最大输入铃流电流： $\leq 38\text{ma}$ 。

产品特点：

kth-15a 本电话机外壳采用抗静电增强聚酯制作，防水、防尘、防腐、防护等级达 i p 6 5 ，适宜于极为恶劣的环境使用。本机结构特挂式兼台式，拨号方式是 p t 兼容。

kth15a防爆电话主要是供煤矿井下通信联络之用，它具有扩音呼叫，双方对讲等功能，并具有架设速度快，重量轻，体积小，通讯距离远和很强的防尘，防潮特点。可由二十部以下单机并在二芯电缆线上组

成独立的通讯系统，不需要交换机。通话距离不小于12公里。不需拨号，直接用语音呼叫，机内设有专用电池为其供电，不需外接电源。防护等级ip65型防爆电话机 kth-15高防护等级防爆电话机，kth-15极为恶劣环境用防爆电话机，kth-15抗噪音防爆电话机，kth-15防水防尘防腐防爆电话机。

防护等级ip65型防爆电话机 kth-15高防护等级防爆电话机，kth-15极为恶劣环境用防爆电话机，kth-15抗噪音防爆电话机，kth-15防水防尘防腐防爆电话机。

销售助理：任彬彬 联系电话： 18853762173——0537-2379693

qq：2209879026 邮箱：www.yongtaigk.com