

# 镇江新区雨污水管道检测 渗漏管 道修复 客户至上 细致入微

产品名称	镇江新区雨污水管道检测 渗漏管 道修复 客户至上 细致入微
公司名称	无锡君得利环保工程有限公司
价格	10.00/米
规格参数	君得利环保:管道疏通,管道清洗 无锡君得利:管道检测,管道非开挖修复 君得利市政:清理污水池,清理化粪池
公司地址	江浙沪及周边地区全城服务
联系电话	0510-85203335 15052215566

## 产品详情

镇江新区雨污水管道检测 渗漏管 道修复 客户至上 细致入微 严格按照国家城镇排水管渠与泵站维护技术规程及市政设施维护的各种规范来强化作业管理,按照客户的清疏要求和质量标准,益的施工,各项清疏工程经过公司的完善组织、精心设计,更为理想地创下了多项高难施工纪录,我们不求高利益回报,只求技术精益求精,能为市政维护事业做出我们应有的贡献,促进社会和谐文明尽一份我们的责任。家政保洁的综合类服务公司,公司备有大中小型机械,承接无锡各区管道疏通,下水道疏通,疏通管道,高压清洗。解决因为油块泥沙等各种原因所造成的排污不畅等问题。备有大中高压清洗车--高压清洗各种上下水管道及各种疑难污水管道高压水射流清洗清掏隔油池清理污水池清理污水沉淀池方便快捷,服务。另外,加强了各级部门之间的信息共享和联动调度,重点加强了小区域气象灾害的预警,针对暴雨天气可能带来的集中灾害采取准确的应对措施。生活污水指人们日常生活中所产生的污水,譬自住宅、机关、学校、、商店、公共场所及工厂的厕所、浴室、厨房、洗衣房等处排出的水。公司主要以【疏通管道高压清洗、管道疏通】【疏通马桶下水道疏通】【化粪池清理、隔油池。

管道置换修复公司 雨污排水管道非开挖修复步骤君得利环保工程有限公司150高压清洗管道、CCTV管道检测、潜水封堵气囊、管道改造建设、管道非开挖修复、整治河道、清理化粪池、清理隔油池、工业压泥、经过多年的发展,5566拥有经过严格培训的技术人员26人,其中10年以上工作经验人员20人,配有大型管道高压清洗车8台、疏通机12台、大、小抽粪车10辆及相关大型配套设备,并不断在技术、人员和设备上加大投入和改进,施工方法中,着重说明施工组织方式,主要施工步骤、施工环节、重点施工工艺、操作规程、关键质量检测点的控制。对单项工程每道工序具体的施工工艺的操作流程,材质规定,质量评定,各种试验检测等。下面由我为大家简单的介绍一下管道开挖置换流程。

### 方法/步骤

#### 1排水管道工程施工工艺流程

测量施工放线 沟槽开挖 污水管道基础 污水管道安装 污水构筑物 闭水试验 雨水管道基础 雨水管道安装 雨水构筑物 闭水试验 回填。

## 2管道沟槽开挖

本合同段地下管道埋设深度：污水管自地面以下最深达 m，雨水管自地面以下最深为 m，对不同深度管沟的开挖采取相应的方法和措施。

### 1、开挖方法

开挖方法采用机械开挖及人工配合修整的方法，其中：机械开挖90%，人工开挖10%。土方开挖采取分段开挖法。开挖时，管底预留200mm，确保基础处于原土状态，管沟基底开挖宽度两侧均应考虑预留200 mm宽工作面和200 mm宽排水位置，并在沟槽边增设安进行防护，并加红色警示灯，以免发生安全事故。在临近道路中线的管沟，开挖边坡由于受到原有道路的影响，边坡应适当减小。

### 2、开挖顺序

无锡管道置换管道修复公司

因开挖面较大，故上层分两侧开挖，土方经平衡后，弃土运距按 KM计，回填总土方量 / 运出运进，运距按 KM计；/ 土方置于沟槽边；/ 土方按 m内转计。开挖段( ~ m)，土弃运至弃土场，其余开挖段则运到已开挖段回填。下层由挖土机直接位于下层面上开挖，边挖边支撑，并用人工进行基坑清理，后面随着浇筑垫层和基础，待基础达到一定强度后，安装管道和封闭接头，接头达到强度、污水管闭水试验合格后即进行回填和夯实。当回填至雨水管基标高时，按上述顺序进行雨水管施工，填压至路面标高，这样一侧管道超前约 m后，即可进行另一侧的管沟开挖，尽量使各工序做到平行作业，以加快施工进度。

### 3沟底、垫层、管基施工

沟底土层应密实，应满足设计要求地基承载力，如遇软弱地基，应采取换土，回填 m厚砾石等地基加固措施。

正常情况下，污水管道采用 °带基，雨水管道采用 °枕基，雨水口进水管采用

°带基加强。当污、雨水管顶覆土小于 m或大于

m时，以及穿过行车道的管基，无论污、雨水管道均采用

°满包基础加固。当雨水管在回填土上时，除加 m厚砂砾垫层外(夯实)，管道基础还须采用 °带基及

°接口加强。穿越车道的污、雨水管统一采用

°加强基础处理，保证路面质量。污水管穿越河道和沟渠时，管道应采用 °加固基础。

管基施工前应放出管道控制中心线。管基一律采用支模现浇， °带基采用两次浇筑成形。管基需达到 %强度后，方可敷设安装管道。

镇江新区雨污水管道检测 渗漏管 道修复 客户至上 细致入微管道修复 管道置换

### 4管道敷设安装与接口施工

管基达到 %强度后，才能进行管道敷设安装，管道必须按时、按需及时运至施工现场，满足管道敷设安装进度需要。钢筋混凝土圆管，统一采用标准《GB11836-8977》，均在专业生产厂家购买，并据有合格证，检查无缺陷损坏，管口为平口并需业主、监理工程师认可。

圆管安装采用 12T 汽车吊起吊下沟，下沟前应先将基础和管外壁与抹带相接处砼表面凿毛、刷净，下沟由人工校正就位。管道正确就位后，对接口进行清洗，接口采用刚性接口现浇 C15 细石混凝土，加钢丝网片，模板起撑扶带，压浆成形，并进行养护。

## 5 闭水试验

无锡管道置换修复公司 无锡雨污排水管道非开挖修复步骤污水、雨水管道各自独立进行闭水试验，以两检查井为一试验段，用预制块封闭管口，或采用砌砖封闭管口及雨水口，闭水 24 小时，检查渗漏情况，如不合格，应分析原因，采取针对性措施，装改后，再次实验，直到合格。管沟回填前应将管基、地下设施及管道敷设安装施工完毕，经闭水试验合格，并应作好隐蔽工程记录。

管道疏通机使用注意事项：由于疏通机使用 220V 危险的电，工作的场所又湿又滑，要特别谨慎小心。常有疏通机漏电伤人事件发生。\* 旋转的弹簧软轴在管道内遇阻力时，会打结缠手，工作时应戴加厚的塑料手套，小心操作马桶堵塞的处理办法，现在有很多的自助通厕所的工具，但是说些注意的时候，如果下面安装法兰了，不要过于用力通，如果把法兰捅坏了更加麻烦。镇江新区雨污水管道检测 渗漏管道修复 客户至上 细致入微 ADL 系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点，而且在功能和性能上也具有下述优点：a. 计量正反向有功电量，功率潮流方向自动识别并指示，具有 4 费率及总电能计量功能。分时复费率功能，日时段可设 4 费率、8 时段，时段内的小时间单位为 1min。按月冻结转存功能，可统计上上月、上月及本月的总用电量和分时电量，用于月用电费的结算及监测用电情况。实时监测功能，测量显示电压、电流、频率、功率、功率因数。