

科华UPS电源100KVA参数规格

产品名称	科华UPS电源100KVA参数规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:100KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

科华UPS电源100KVA参数规格

采用 IGBT

整流技术,实现超低输入电流谐波,消除对电网污染,同时减少功率因素补偿和谐波治理成本,降低线缆损耗

输入功率因数接近单位功率因数,提高电能利用率,减少 UPS 前端配电费用,降低客户投入成本

绿色电源节能设计

采用 IGBT 整流技术,实现超低输入电流谐波,消除对电网污染,同时减少功率因素补偿和谐波治理成本,降

低线缆损耗

输入功率因数接近单位功率因数,提高电能利用率,减少 UPS 前端配电费用,降低客户投入成本

能效指标升级

整机效率高达 96%,极大的节省了能耗(UPS 自身热

耗和空调的耗能),减少运行成本

输出功率因数默认 1.0,具有更高的性价比,顺应 IT 产

品功率因数提高的发展趋势

市电质量较高时,可使用 ECO 经济模式为负载供电,

整机效率高达 99%,节能效益显著

全数字互联 实现 控制

先进的双 DSP 控制技术,数据处理 迅速,优化电路设计,快速的故障自我诊断和处理能力,可靠性更高

安全可靠的数字化并机均流技术,并机带载更加均衡,确保信息设备对于供电质量的高要求,保障用户设备安全

科华UPS电源100KVA参数规格

具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾之忧

器件失效预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段

智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降低客户运维成本及应用风险

灵活组网丰富通讯

可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过SNMP实现上网监控，用户在远端即可对设备运行状况了如指掌

可配置独立的远程监控器，进行一对一或一对多的灵活管理，满足用户各种需求

贴心设计 变频器功能

一套设备两种用途，减少一套变频器成本

输入输出50/60Hz随意转换，不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼

自主智能蓄电池监测系统

可选配智能蓄电池监测系统，在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻，可靠的测量，***测量精度

强大的安装适应性，可进行机架或壁挂式安装，电池监测单元模块之间用网线即可相连，布线简洁，给客户整洁清爽的机房环境

多级的模块化系统设计，可根据实际需要进行系统扩展，组合模式灵活，可设置两组电池监测，电池数高达64节，大程度为用户节约配置成本

当监控主机出现故障时，除给出故障信号报警提示外，绝不影响直流系统的正常运行，***系统的可靠性

更安全的智能化电池管理

与电池性能高度匹配的三段式智能充电模式，让电池组保持健康运行

电池二次保护功能，有效保护电池，避免电池欠压保护后小电流深度放电损毁电池

UPS电源工作时问题以华UPS不间断电源在市电输入时，一边正常供电，一边个蓄电池充电，平时机房建

议二个月巡检一次，一年做2-3次断电测试，查看UPS电源是否正第工作，有条件的用户可以巡检的时候做一次检测。

期维护，坚持下去，预性维护应该定期执行，特用是考虑到潜在的停机成本，您的UPS不间断电源与数据中心的其他系统，您应该安排定期的果美活动(年度、半年度或任何的时间框架)，按照时间表坚持执行，这包括保持书面(纸质前子版的备案清单，记录即将到来的维护活动，以及过去是否进行了维修，什么时候进行为维修。