

监控视频线SYV-75-9-41 电线电缆厂家 支持定制

产品名称	监控视频线SYV-75-9-41 电线电缆厂家 支持定制
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:SYV-75-9-41 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

监控视频线SYV-75-9-41

监控视频线SYV-75-7用于视频监控线路，会议视频系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及其它电子装置，传输射频信号。

【详细说明】

监控视频线SYV-75-9-41

产品简介

一．监控视频线SYV-75-9-41

用途

视频线SYV-75-9-41用于视频监控线路，会议视频系统等电子线路架设.工程装修讯号传输.影音器材连接以及无线电通讯，公共***，闭路监控系统，高频率，广播和有关电子设备中传输射频（视频）的信号。其它电子装置，传输射频信号。

二. 监控视频线SYV-75-7采用标准：GB/T14864-1993

结构：导体：裸铜线 铜包钢

绝缘：PE实芯

外导体：1纵包铝箔2编织 铜包铝线64编

护套：黑色PVC

长度：可根据客户要求 成卷进包装特性阻抗：75 绝缘电阻：5000M /km

三. 视频线SYV-75-5-1使用条件：

环境温度：-40 ~ 65 、 -40 250

相对湿度：湿度为 40 时达98%安装敷设温度： -16

监控视频线 SYV-75-9-41 视频线 电线电缆 音频线

产品参数：型号：SYV-75-9-41

内导体材料：软铜线

内导体结构：1×0.37

内导体外径：1.37

绝缘外径：9

编织覆盖密度： 91%

型号	SYV-75-9-41
内导体材料	软铜线
内导体结构	1×0.37
内导体外径	1.37
绝缘外径	9
外导体结构	单层编织
编织覆盖密度	91%
护套厚度	1.18

护套外径	12.2
缆芯介电强度kv	10
绝缘电阻(M · km)不大于	5000
特性阻抗	75 ± 3.0
额定电容pF / m	67
额定速比	0.66
质量近似值kg / km	213
*小弯曲半径 cm室内	5
*小弯曲半径 cm室外	10

衰减dB/100m

1MHz	0.52
20MHz	2.39
150MHz	6.82
200MHz	7.96
400MHz	11.61
900MHz	18.31