

智能消防巡检柜

产品名称	智能消防巡检柜
公司名称	乐清市汇贤电气科技有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:汇贤电气 型号:HX-FC
公司地址	温州市乐清市宋湖路6号
联系电话	0577-62532399 13917018151

产品详情

一、概述

随着城市的快速发展，各种建筑日益增多，建筑内易燃材料随处可见，这大大增加了发生火灾的可能性。尽管目前每幢建筑都配备了消防灭火系统，但经验和教训都证明，火灾的扑救成功与否，主要取决于消防给水设备是否完好。消防水泵是水灭火系统中的一个重要组成部分，其特点是平时长期不用，一旦使用就要100%发挥作用，由于长期处于闲置状态，加上泵房的环境潮湿，很容易发生消防泵轴和叶轮锈蚀、锈死和电气元件不能正常使用的现象，以至发生火灾时，消防泵不能正常运转，无法扑灭火灾，危害了人民群众的生命财产安全。

针对消防给水设备存在的问题，根据公安部颁布的行业性强制标准《ga30.2固定消防给水设备的性能要求和实验方法》明确规定,本公司自主研发的集报警、监视、控制、管理于一体的hx-fc型消防巡检柜，该系统适用于生活小区、生产基地、办公大楼、商场、酒店、学校等场所，特别适用老旧消防工程项目改造，把原有消防基础设备利用起来，为用户节省成本。

二、巡检柜功能特点：

- 1、设备具有全自动巡检功能，巡检周期7天以内按客户要求任意设定，通常设为每周期24小时；
- 2、消防泵在巡检时以低频低速方式逐台启动巡检运行，每台泵运行时间不少于2分钟，通常设为每周期5分钟；
- 3、自动巡检时，对消防泵控制柜的一次回路中主要低压器件给出不大于2s的脉冲动作信号，逐一检查其动作状态；

- 4、自动巡检时，当遇消防信号时立即退出巡检，马上进入消防运行状态；
- 5、自动巡检时，若发现故障则发出声、光报警并记忆和储存最少25条故障信息；
- 6、具有过电压、过电流、短路、缺相等保护功能；
- 7、消防巡检过程中不对管网产生压力，有效保护管网！带压巡检功能（用户定制）
- 8、短信告警功能（用户定制）
- 9、设备预备rs485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传（用户定制）。
- 10、试水单元功能（用户定制）
- 11、水池液位及管道水压告警功能（用户定制）
- 12、设备具有消防总线、远程监控、监测功能，可与公安消防部门或我公司监控中心联网，每天24小时对设备实时监控、监测，全方位网络中心管理（用户定制）

三、hx-fc巡检柜的型号：

四、巡检柜的使用环境：

- 1.环境温度 “ -10~+40
- 2.环境湿度：0~90%且无结露
- 3.海拔高度：小于1000米