

JDD-1型甲烷断电仪检定装置.doc

产品名称	JDD-1型甲烷断电仪检定装置.doc
公司名称	重庆金万机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:重庆煤科院
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-62829888

产品详情

重庆金万机电设备有限公司

网址：www.cqjwjd.cn

网址：www.cqjwjd.com.cn

网址：www.cqjwjd.net

邮箱：cqjwjd@qq.com

电话：023-62829888 传真：023-62315097

手机/qq：18996228866

手机/qq：18996228899

手机/qq：18996226699

手机/qq：18883888626

手机/qq：18883888629

qq:139083598 1836222888

qq:1838222888 1839222888

煤矿安防监控、瓦斯抽放、井下通讯及网络、井下人员及设备管理、

矿用传感器控制器及校验仪以及各类锚杆、钻机、液压支柱等等。

销售各类矿用机电设备，价格优惠质量保障，欢迎新老客户来电咨询!

一 . 简 述

jdd-1型甲烷断电仪检定装置（以下简称装置）是用于检测甲烷（瓦斯）报警断电仪的专用设备，它主要由甲烷标准气体（另配）、标气通气系统、电源电压调节系统、标准电子计时器、闭锁测试装置以及传输距离测试装置等部分组成。

装置标准电子计时器采用排列按钮，数码管显示，准确度高；整机具有外形美观、操作方便、结构牢固、功能齐全、电压调节范围广、测量准确、流量调节稳定等特点，能够对各型甲烷断电仪进行快速、准确、全面的检测。

该装置若配上一氧化碳、氧气等标准气体，也能够检测相对应便携式仪表和传感器。

二 . 主要功能和技术指标

该检定装置再配上0.5%、1.0%、1.5%、2.5%、3.5%的甲烷标准气体和一瓶清洁空气，形成完整的检定系统，具有如下功能：

检测断电仪甲烷传感器的基本误差

检测断电仪主机的跟踪误差

检测断电仪的设定误差（含报警、闭锁点、解锁点）

检测断电仪甲烷传感器的响应时间

检测甲烷断电仪信号的传输距离

检测甲烷断电仪对电源电压波动的适应性

检测断电仪的报警光强度

检测断电仪的断电范围

该装置的主要技术指标有：

1. 标准气体误差： $\pm 3\%$ （另配）。
2. 检测范围：0.00 ~ 4.00%ch₄，流量误差不大于4.0级。
3. 检测时间范围：0 ~ 24h，标准计时器误差：30min内误差小于0.5s。
4. 控制传输距离：1000m和2000m（模拟）。
5. 输出电压：0 ~ 800v任意调节，能满足36v、127v、220v、380v、660v等各种断电仪的正常工作及电压波动的试验，电压、电流显示误差不大于1%。
6. 工作电源：220v \pm 10%。
7. 外型尺寸：700 × 350 × 480mm³。
8. 重量：40kg。

重庆金万机电设备有限公司

网址：www.cqjwjd.cn

网址：www.cqjwjd.com.cn

网址：www.cqjwjd.net

邮箱：cqjwjd@qq.com

电话：023-62829888 传真：023-62315097

手机/qq：18996228866

手机/qq：18996228899

手机/qq：18996226699

手机/qq : 18883888626

手机/qq : 18883888629

qq:139083598 1836222888

qq:1838222888 1839222888

煤矿安防监控、瓦斯抽放、井下通讯及网络、井下人员及设备管理、

矿用传感器控制器及校验仪以及各类锚杆、钻机、液压支柱等等。

销售各类矿用机电设备，价格优惠质量保障，欢迎新老客户来电咨询!