

厦门不锈钢污衣槽

产品名称	厦门不锈钢污衣槽
公司名称	厦门诚煜机电工程有限公司
价格	800.00/米
规格参数	品牌:诚煜 型号:SUS304
公司地址	厦门市集美区杏林月台路龙泉巷428号
联系电话	0592-5220405 13950072252

产品详情

污衣槽结构特点

1、管道

管道常规采用1.5mm或1.2mm厚度国标sus304不锈钢板材并采取提高管道变形强度的有效措施。管道系统由支撑件有效的紧固在建筑井道内。管道各部位支撑件由碳钢制成，考虑现场施工安装，将采取镀锌防腐措施，延长使用寿命。

2、污衣槽管道焊缝

污衣槽管道焊缝采用德国进口氩气保护自动焊接技术一次焊接双面成型，焊缝光滑、平整无泄漏。

3、顶部通风管 顶部通风管内径 250mm，采用国家标准级别sus304不锈钢，壁厚1.5mm。4、投递口 投递口与垂直管道采用斜口椭圆连接过渡，连接处采用氩弧焊，焊接表面抛光处理。楼层投递门采用双层1.0mm厚国家标准不锈钢板中空结构，内填隔音防火材料。

污衣槽收集系统性能特点 1、所有污衣槽管道光滑流畅不挂纤维。2、确保从任何一层的投递口投入的污衣槽，在地下一层管道末端的收集口处都能流畅并自动流出管道口，地下一层缓冲管道有足够的抗冲击能力。3、管道各部位的支撑件由碳钢制成，并采取热镀锌防腐措施，确保长期不生锈。4、污衣槽管道焊缝经打磨、抛光处理，并将打磨膏或砂轮清理干净，避免管道锈蚀。出口处做加强保护处理，缓冲角度可调试或具有确保缓冲效果的措施。5、污衣槽垂直管道寿命不低于30年，有足够的刚度和强度，保证在最高层抛下污衣槽时管道长期有效的承受其冲击力，不会因震动而破坏系统的稳定性、且不产生系统共振。6、垂直传输管内径为 600mm，故产品投入口有效尺寸为500×500且没有任何障碍。

7、地下一层设有物品出口并设自动防火门。