

铠装超五类网线HSGWP22-2 × 5L

产品名称	铠装超五类网线HSGWP22-2 × 5L
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HSGWP22-2 × 5L 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

铠装双芯超五类屏蔽网线;ZRA-HSGWPP22-2 × 5L

铠装网线HSGWPP22-2*5L阻燃屏蔽网线桦甸铠装网线HSGWPP22-2*5L阻燃屏蔽网线OPGW的安装设计，要考虑与导线应力，弧垂及绝缘间隙的配合，以及其荷重不应超过现用杆塔及基础所允许的使用范围。因此应根据所选用的OPGW主要技术参数计算出其特性曲线，并结合工程实际设计接线盒，各类金具，附件的布置图，外形图及安装图。

1. 初伸长的处理

对OPGW初伸长的处理，可采用降温法，即复核OPGW的铝钢比，参照相近导线或地线的降温数值处理其初伸长。

2. 防振措施设计

天联HSGWPP22-2*5L 铠装网线ZR-

标准568B：橙白——1，橙——2，绿白——3，蓝——4，蓝白——5，绿——6，棕白——7，棕——8 为了保持的兼容性，普遍采用EIA/TIA 568B标准来制作矿用网线。在整个网络布线中应用一种布线方式，但两端都有RJ - 45插口的网络连线无论是采用568A标准，还是568B标准，在网络中都是可行的。双绞线的顺序与RJ45头的引脚序号——一一对应。10M以太网的网线使用1、2、3、6编号的芯线传递数据，而100M网卡需要使用四对线。由于10M网卡能够使用按100M方式制作的网线；而且双绞线又提供有四对线，因而即使使用10M网卡，一般也按100M方式制作网线。标准中要求1、2、3、6、4、5、7、8线是双绞。这是因为，在数据的传输中，为了减少和抑制外界干扰，发送和接收的数据均以差分方式传输，即每一对线互相扭在一起传输一路差分信