

# 阴离子聚丙烯酰胺 污水处理药剂 高分子絮凝剂

产品名称	阴离子聚丙烯酰胺 污水处理药剂 高分子絮凝剂
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

## 产品详情

阴离子聚丙烯酰胺型PAM絮凝剂适用于粒子表面带正电荷的浆体和阳离子型PAM类絮凝剂相比阴离子型PAM类絮凝剂分子量较高而且，由于同一个分子内离子型基团间相互排斥，在水中的分子伸展度比较大因而具有良好的粒子絮凝化性能，它们可有效地用于矿物悬浮液的沉降分离，当所处理的水是pH为中性到碱性的含无机质多的悬浮液时是适用的。工业废水中的阴离子聚丙烯酰胺价格合理，用处大，对于悬浮颗粒，较出、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果很为显著，该净水产品溶解性好，粘度高，韧性强，易燃\*\*、燃烧无异味、无毒、性能稳定，避免了其它植物胶粉和普通淀粉因产地、时间不同，粘结质量参差不齐，将物料直接混和均匀、加水搅拌既可生产，而且加水混合后的物料较长时间放置也不会有物料干硬无法使用的现象发生，有效地节约了能源和方便了生产操作。

颗粒状聚丙烯酰胺絮凝剂不能直接投加到污水中，使用前必须先将它溶解于水，用其水溶液去处理污水，而且溶解颗粒状聚合物的水应该是干净（如自来水），不能是污水，常温的水即可，一般不需要加热，水温\*\*5 时溶解很慢，水温提高溶解速度加快，但40 以上会使聚合物加快降解，影响使用效果，聚合物溶液浓度的选择，源达净水聚丙烯酰胺生产厂家小编建议为0.1%—0.3%，即1升水中加1g—3g阴离子聚丙烯酰胺粉剂。

阴离子聚丙烯酰胺技术指标：外观:白色颗粒固含量: 88%分子量:600-1800万PH:1-14荷密度:10-40(Mole %)水解度：10-35%溶解时间: 60分钟气味:无臭热稳定性：温度\*\*过120 时易分解毒性:无毒腐蚀性:无腐蚀性

在混凝土中加入阴离子聚丙烯酰胺，可作为改善混凝土耐久性的外加剂使用，比如引气剂和引气剂等类；还可作为改善混凝土拌合物流变性能的外加剂使用，比如泵送剂和减水剂等类。也可作为调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂使用，以及其他性能的膨胀剂、着色剂、防冻剂等外加剂使用。阴离子聚丙烯酰胺在混凝土行业的多样，也使其地位不断升高。阴离子聚丙烯酰胺用于絮凝处理时，与被絮凝物种类表面性质，特别是动电位、粘度、浊度及悬浮液的PH值有关，颗粒表面的动电位，是颗粒阻聚的原因加入表面电荷相反的PAM，能使动电位降低而凝聚效果。欢迎来到苏州全天环保科技有限公司网站，

具体地址是江苏省苏州昆山市黄浦江南路288号，联系人是徐经理。主要经营干粉 聚合氯化铝 聚合硫酸铁 污水处理碳源。单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。我司主营环保方面的设备、材料，包括干粉,聚合氯化铝,聚合硫酸铁等，产品多种多样，欢迎新老顾客任意选购！