

BH-0.66-120II 电流互感器

产品名称	BH-0.66-120II 电流互感器
公司名称	浙江省华波互感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市电器城
联系电话	0577-62702598 18057723230

产品详情

bh-0.66/ ii户内,全封闭,塑壳式电流互感器概述

一、产品型号

本型号电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品.适用于额定频率50hz或60hz、额定电压为0.66kv及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合iec60044-1;2003及gb1208-2006,<电流互感器>标准.

二、结构简介 本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。

三、使用条件

1 海拔高度不超过1000米;

2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度

3 周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);

4 安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质.

注:1 该电流互感器一次穿孔为二排结构.

四、主要技术参数:

1 额定一次电流:300-600a

2 额定二次电流:5a或1a

3 额定电压:0.66kv

4 计量准确级次:0.2s,0.5s,0.2,0.5

5 负荷的功率因数: $\cos \phi = 0.8$ (滞后)

6 产品标准:gb1208-2006<电流互感器>; 上

型号	额定电流一次/二次	汇流排		额定 负载	精度等级		最高工作 电压	穿心 匝数	窗口尺 寸	安装 方式
		汇流排截面	根 数							
bh-40ii	300/5-400/5	40x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-50ii	500/5-600/5	50x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-60ii	600/5-800/5	60x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-80ii	800/5-1500/5	80x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-100ii	1000/5-2000/5	100x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-120ii	2000/5-4000/5	120x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-125ii	2500/5-5000/5	125x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-160ii	2500/5-5000/5	160x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-180ii	3000/5-5000/5	180x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c

									应表	
bh-225ii	3000/5-6000/5	225x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c
bh-260ii	4000/5-6000/5	260x10	2		0.5	0.2	660	2	c、d对 应表	图c

产品绝缘:

二次对地工频耐压:3kv 历时60s