

# 兴\*安盟阴离子聚丙烯酰胺 污水处理药剂 凝聚剂

产品名称	兴*安盟阴离子聚丙烯酰胺 污水处理药剂 凝聚剂
公司名称	苏州全天环保科技有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）
联系电话	15366297450

## 产品详情

在氧化镁熔炼锌的冶炼磷酸等生产工艺中，阴离子聚丙烯酰胺可作为沉降促进剂在水处理中除可用于炼铁高炉铝加工造纸河砂砾洗涤等的废水处理外；还应用在城市下水的一级处理中。阴离子聚丙烯酰胺技术指标：外观:白色颗粒固含量: 88%分子量:600-1800万PH:1-14荷密度:10-40(Mole %)水解度：10-35%溶解时间: 60分钟气味:无臭热稳定性：温度\*\*过120 时易分解毒性:无毒腐蚀性:无腐蚀性工业废水中的阴离子聚丙烯酰胺价格合理，用处大，对于悬浮颗粒，较出、浓度高、粒子带阳电荷，水的PH值为中性或碱性的污水，钢铁厂废水，电镀厂废水，冶金废水，洗煤废水等污水处理，效果很为显著，该净水产品溶解性好，粘度高，韧性强，易燃\*\*、燃烧无异味、无毒、性能稳定，避免了其它植物胶粉和普通淀粉因产地、时间不同，粘结质量参差不齐，将物料直接混和均匀、加水搅拌既可生产，而且加水混合后的物料较长时间放置也不会有物料干硬无法使用的现象发生，有效地节约了能源和方便了生产操作。在选购阴离子聚丙烯酰胺PAM处理废水时，用户朋友然面对该产品的真实情况，能接纳缺陷，并能避免他的缺陷存在，让不好的一面向好的一面转化，这就是能力高低的不同，溶解时，将阴离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm，加入阴离子聚丙烯酰胺产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降，适当加温（<60 °C），可加速溶解，在使用时，配成0.1%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜，调整被处理液的PH值，使阴离子聚丙烯酰胺产品充分发挥作用。在混凝土中加入阴离子聚丙烯酰胺，可作为改善混凝土耐久性的外加剂使用，比如引气剂和引气剂等类；还可作为改善混凝土拌合物流变性能的外加剂使用，比如泵送剂和减水剂等类。也可作为调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂使用，以及其他性能的膨胀剂、着色剂、防冻剂等外加剂使用。阴离子聚丙烯酰胺在混凝土行业的多样，也使其地位不断升高。聚丙烯酰胺按照离子型分为阳离子、阴离子、非离子，其中应用较多的是阴离子型，广泛应用于污水处理、循环水处理等絮凝净化使用，不但处理效果理想，且成本低，操作简单等。欢迎来到苏州全天环保科技有限公司网站，具体地址是江苏省苏州昆山市黄浦江南路288号，联系人是徐经理。主要经营干粉聚合氯化铝 聚合硫酸铁 污水处理碳源。单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。我司主营环保方面的设备、材料，包括干粉,聚合氯化铝,聚合硫酸铁等，产品多种多样，欢迎新老顾客任意选购！