

风门控制用气控制装置 QFM-5纯气动联锁装置 就地按钮远程

产品名称	风门控制用气控制装置 QFM-5纯气动联锁装置 就地按钮远程
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

山东岳通机械科技推出的风门控制用气控制装置，QFM-5纯气动联锁装置矿用气动风门控制装置的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，

油气分离器:采用铜烧结滤芯t耐压力等级为1.5Mpa;过滤精度为5um。可自动排水;压力表。测量范围为0-1.0Mpa.

两道风门处于完全关闭的状态时，按设置键进入设置画面，按增减按钮，调整适时时间，以秒为单位。可依次设置传感器动作时间、电机动作延时时间、防夹动作时间等。

风门控制装置具有闭锁功能，实现两道风门的互为闭锁功能。（即：当A门打开时，B门闭锁，不能打开；当B门打开时，A门闭锁，不能打开。）