消防涂塑钢管

产品名称	消防涂塑钢管
公司名称	厦门市生资建材有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:生资华岐 型号:dn15-dn200
公司地址	福建省厦门市翔安区马巷镇洪溪G324国道旁
联系电话	0592-7166518 18030283262

产品详情

管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长 消防涂塑钢管，以钢管为基管，外壁涂装高附着力、抗冲击性、防腐耐候型的热固性粉末涂料，内壁涂装高附着力、防腐、食品级卫生型的热塑性粉末涂料。采用喷砂化学双重前处理、预热、内涂装、外涂装、固化、后处理等工艺，制成的给水内外涂塑复合钢管，是传统钢塑管、镀锌管升级型的高性价比产品。产品通过国家化学建材检测中心消防专业认证。

通过对钢管或镀锌管的涂塑防腐，解决了普通钢钢管埋地和输水过程中出现的锈蚀和结垢问题。杜绝了管道堵塞及喷淋堵塞的现象，提高了管道的*使用寿命，涂塑钢管的使用寿命在50年以上。涂塑钢管的粉末涂塑添加了阻燃剂并改性了环氧树脂粉末，涂层的抗温性能优越，在长期使用中不燃烧，不软化。
涂塑钢管兼具了普通钢管的高强度及塑脂产品的抗防腐性能。产品抗压性能达到0-5.0mpa。

2 管道颜色：

红色

3 口径范围：

dn15—dn1200可带法兰及带压槽涂装

4 长度：

6m、9m、12m及不定尺长度

5 管道接口：

丝口连接、法兰连接、卡箍连接

6 使用温度：

0～110度长期使用。

7 涂层壁厚：

100微米～500微米之间，通常为350微米。

8 产品特性：

1. 卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
2. 耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
3. 安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接雷同 4. 耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境