

# 丙烯酸篮球场施工 益阳 3-8mm硅PU篮球场视频

产品名称	丙烯酸篮球场施工 益阳 3-8mm硅PU篮球场视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:一线 产地:湖南 厚度:3-8mm
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

丙烯酸篮球场施工 益阳 3-8mm硅PU篮球场塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是上公认好的全天候室外运动场地坪材料。混合型塑胶跑道：适用于大中专院校及中小学，体育场馆塑胶跑道、半圆区、全民健身步道、室内体育训练跑道、游乐场及人行防滑路面，使用面较广，适用于各种比赛场地。塑胶跑道材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、维修费用低等特点。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，对健康消费的需求日旺，许多学校、居民小区纷纷铺装上了塑胶跑道运动场。那么，与传统运动场，塑胶跑道运动场有哪些好处呢？

塑胶跑道的好处有：

- 一、整体美观：塑胶运动场地由于是机械精加工，塑胶跑道面层厚薄均匀，色泽鲜艳、平整划一。
- 二、有益健康：塑胶运动场地无毒无公害。塑胶良好的弹性和防滑性，可有效保护运动者的腿部关节，防止意外受伤。
- 三、符合环保：所有用料均属无毒、无害及再生型，有益于保护环境和人类资源。
- 四、满足各种比赛要求：场地用线的尺寸都是按照体育竞赛标准划定，一次成形，不易掉色磨损，免去了经常划线的麻烦。
- 五、维护方便：塑胶运动场地维护特别的方便。场地由于使用特殊的复合材料制成，在各种恶劣的气候条件下仍能保持色泽艳丽，不易老化变形，因此无须特别维护。

六、经济：塑胶运动场地具有经济实惠的优点。表面看塑胶运动场费用较高，但其经久耐用，加上有优质的服务保障，因此大大降低了人工保养费用，一次投资长期受益,因此受到人们的喜爱。

以是塑胶跑道的好处的介绍，了解更多的塑胶跑道建设请致电咨询，为您提供更好的服务是我们的责任。首先需对水泥根底停止防水处置或沥青根底停止封底处置。待根底层处置终了颐养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌平均倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度9-10mm，固化颐养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层资料，刮耙刮平，全场平均撒下3-4mmEPDM防滑颗粒，24小时后打扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道公用面漆。复合型塑胶跑道施工工艺混合型塑胶跑道施工工艺

工程设计：

### 1、400m塑胶主跑道：

本工程位于启悟中学内，田径场地为400米标准跑道，共为8道，每道宽1.220米，内跑道转弯半径为38m；做法为：素土夯实 100mm碎石垫层 150mm厚含6%水泥干硬性混凝土 40mmAC-20中粒式沥青混凝土 27mmAC-10细粒式沥青混凝土 塑胶面层；塑胶跑道采用传统混合型聚氨酯塑胶面层，标准13mm厚；跑道及附区塑胶面厚度为13mm，跑道局部加厚区塑胶面厚度为20mm，铅球区塑胶面厚度为53mm。

### 2、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

### 3、跳远场：

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

塑胶跑道是一种非常常见的运动场地材料，其具有弹性好、防滑、耐磨、易保养等特点，被广泛应用于田径场、运动场馆等地方。在铺设塑胶跑道时，需要注意以下几个方面：另外，施工过程中还需要注意环境和气温。塑胶跑道一般需要在温度适宜的情况下铺设，过高或过低的温度都会影响跑道的施工效果和质量。施工过程中需要做好防水防潮的工作，确保跑道的耐久性和稳定性。塑胶跑道是一种非常常见的运动场地材料，其具有弹性好、防滑、耐磨、易保养等特点，被广泛应用于田径场、运动场馆等地方。在铺设塑胶跑道时，需要注意以下几个方面：

### 4、跳高区、铅球区：

分别位于环行主跑道的两个半圆区内；基层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚红色塑胶面层，局部加厚为20mm；铅球投掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色；投掷圈垫层为100厚C15素砼垫层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

#### 5、足球场：

位于环行跑道的中间，其长为100米，宽64米；设有二副球门，为可移动式球门；足球场采用50mm8800dte x × 14000针进口人造草丝，分为双色。

#### 6、排水沟：

垫层为100厚碎石垫层和C15混凝土层；沟壁由MU10机砖砌成，采用M5.0水泥砂浆砌筑，沟壁内侧及沟底采用1：2.5水泥砂浆粉刷抹光20厚；上浇筑150mm厚C20厚混凝土；场地的雨水沟宽度为300mm，排水坡度为0.5%。

#### 7、雨水管：

采用承压钢筋砼雨水管，管径300mm；雨水管排水坡度为0.8%，管道基础为素混凝土基础。

丙烯酸篮球场施工 益阳 3-8mm硅PU篮球场5. 施工技术3. 规格硅PU球场材料的厚度也是影响价格的一个因素。一般来说，材料厚度越厚，使用寿命越长，性能越好，因此价格也就越高。而厚度较薄的材料价格相对较低，但由于使用寿命较短，需要定期更换，因此总体成本可能会更高。

[200米塑胶跑道施工 长沙 13厚塑胶跑道优质,绿色,环保](#)