

美孚全合成铁路齿轮箱润滑油MOBIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 美孚全合成铁路齿轮箱润滑油MOBIL SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90 |
| 公司名称 | 辽宁恒润石油化工有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:MOBIL美孚 型号:全合成齿轮油 75w-90 规格:20升 |
| 公司地址 | 辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号 |
| 联系电话 | 0419-5550217 18741987967 |

产品详情

美孚合成齿轮油75W-90

美孚商用车润滑油

全合成铁路齿轮箱润滑剂

产品描述

美孚合成齿轮油75W-90是一种全合成齿轮润滑剂，由合成基础油和先进的添加剂系统配制而成。它被设计用于许多铁路齿轮箱，并在预期的极端压力和冲击载荷下提供卓越的承载能力。这种齿轮油具有优异的热稳定性和氧化稳定性、高粘度指数（VI）、极低的倾点和低温流动性。美孚合成齿轮油75W-90符合API GL-5性能等级。

功能和优点

铁路变速箱的设计已经改变并增加了对流体的要求，以提供更高的性能，包括潜在的提高生产力和降低运营成本。美孚合成齿轮油75W-90旨在提供卓越的性能，并有助于降低与润滑相关的总运营成本。关键的潜在好处包括：

特性

优异的热稳定性和耐高温氧化性

出色的低速/高扭矩磨损和高速划痕保护

增强的摩擦性能

与矿物油相比，出色的低温流动性

抗起泡性好

优势和潜在利益

由于沉积物少，延长了齿轮和轴承的寿命

更长的密封寿命。

增加了承载能力。

有助于降低维护成本和延长设备寿命

有助于降低运营成本

有助于减少磨损和易于启动

保持膜强度，可靠的润滑

应用领域

ExxonMobil推荐用于

要求API GL-5性能的变速箱

不建议用于要求API GL-4级性能的应用

不适用于推荐使用机油或自动变速箱油的自动，手动或半自动变速箱。

请验证OEM要求和油的选择标准为您的特定铁路齿轮箱和应用。

其他产品展示：

