

甲醇流量计 DN20小口径液体涡轮流量计

产品名称	甲醇流量计 DN20小口径液体涡轮流量计
公司名称	青岛鑫博仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鑫博仪表 型号:XBOLWGY
公司地址	山东省青岛市城阳区
联系电话	0532-67731337 15853221606

产品详情

甲醇流量计 DN20小口径液体涡轮流量计

柴油流量计，大同管段式流量计，果汁流量计，饮料流量计，，电池供电流量计，小型气体流量计，花生油流量计，豆油流量计，白醋流量计，白酒流量计，

xbolwgy小口径涡轮流量计

lwgY小口径涡轮流量计（螺纹安装式）是测量液体流量实用的仪表.它精度高,稳定性好,使用简单.,因此广泛应用于各行业的流量计量，如石油、化工、科研领域和食品酒水饮料行业.尤其适合测量低粘度的介质，如水、汽油、柴油等。与相应的二次显示仪表配套使用可用于测量液体的瞬时和累计流量。也可与定量控制仪配套使用，实现工业液体定量控制使用。小可做成dn4mm。

lwgY小口径涡轮流量计性能指标

lwgY小口径涡轮流量计准确度：1.0级；2.5级

lwgY小口径涡轮流量计使用条件：

lwgY小口径涡轮流量计使用环境温度-20 ~ 50 ；

lwgY小口径涡轮流量计相对温度：5% ~ 95%;

lwgY小口径涡轮流量计被测流量介质温度：-20 ~ 120 ；

lwgY小口径涡轮流量计大气压力：86kpa ~ 106kpa;

lwgY小口径涡轮流量计防爆等级：ib bt4.

lwgy小口径涡轮流量计信号传输距离：传感器至显示器的距离可达1000m。

lwgy小口径涡轮流量计电气特性：

1、显示方式：

(1) lwgy-1 远传显示：脉冲输出（配显示仪表）；

(2) lwgy-2 现场显示：7位lcd显示累积流量，单位（m³）

7位lcd显示瞬时流量，单位（m³/h）

(3) lwgy-3 涡轮流量变送器：（配显示仪表）。

2、输出功能：

(1) lwgy-1 脉冲输出，p-p值由供电电源确定；

(2) lwgy-2 可带脉冲输出或4~20ma两线制电流输出；

(3) lwgy-3 4~20ma两线制电流输出。

3、供电电源：

(1) lwgy-1：dc5~24v；

(2) lwgy-2：3v锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上；

(3) lwgy-3：dc24v。