

台湾神域SHENYU油泵叶片泵VP-12F/A3 VP-20-20F/A3

产品名称	台湾神域SHENYU油泵叶片泵VP-12F/A3 VP-20-20F/A3
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

贴标的产品放置到放置箱13中，此时产品增加了放置箱13的自身重力，使得放置箱13对第二弹簧14进行压缩。接着操作者启动驱动电机38，驱动电机38通过转动辊32驱动输送带33转动，输送带33带动拨块34一同移动。并且拨块34在移动的过程中与最上层的产品相抵触，并且推动产品向皮带上移动。随着放置箱13中产品逐渐减少，第二弹簧14推动放置箱13逐渐上升，以便于拨块34对产品进行输送，从而实现了自动上料的目的。

[0049]

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

模型托盘是作为耐火砖产品的单元负荷，用于集装、堆放、搬运和运输的水平平台装置，是一种由纵木和横木联接构成的简易装置，其结构种类多样，有田字型、网格型和外伸梁木托架等。对于模型托盘的木材种类、规格、含水率、木材是否熏蒸等信息的质量说明书，其质量特性值应满足产品包装的要求。如果生产用于出口的木托架，木材应符合进口国的相关法规。

[0003]

对于木质模型托盘的含水率问题，正常情况木质模型托盘的单只净重在17kg左右，经过晾晒风干处理后净重能减少29.4%，实际重量减至12kg左右。这对于江苏君耀耐磨耐火材料有限公司磨砖车间内川崎耐火砖自动传输码垛生产线的实际生产情况而言，川崎耐火砖自动传输码垛机器人无法承受17kg的荷载，由此看来，设计一个适用于本生产线的木质模型托盘显得尤为重要。