

# BW一氧化碳单一气体检测仪GAXT-M

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | BW一氧化碳单一气体检测仪GAXT-M      |
| 公司名称 | 北京中创汇安科贸有限公司             |
| 价格   | 500.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:BW<br>型号:GAXT-M       |
| 公司地址 | 北京中创汇安科贸有限公司             |
| 联系电话 | 010-57133433 13366824455 |

## 产品详情

bw一氧化碳单一气体检测仪gaxt-m型号仪器说明：

重量: 160克

尺寸: 10.7x 6.0 x 3.6cm

工作时间: 超过14小时,充电3小时

温度: -20 —+58

湿度: 5%—95%rh(非冷凝)

功能：高度防水性能，液晶显示（合部气体同时连续显示），声光和振动报警，内设高低限和twa、stel报警

可选：ga-usb1-1r 红外数据边接装置与pc软件

随机：充电器、一支锂离子聚合物充电电池（标称使用时间 > 14小时）、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南

bw一氧化碳单一气体检测仪gaxt-m技术指标：

订货号 气体 符号 测量范围 分辨率

gaxt-m 一氧化碳 co 0-999ppm 1 ppm

校准: 自动校准和归零

事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,大暴露值,报警持续时间等

数据记录仪:用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒

传感器使用寿命: 3年

背光: 低光/报警时自动背光开启

传感器:催化燃烧(lei) 自动归零、报警锁定、"安全"显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气体单位选择等。

报警指示: 声、光和振动三种报警方式

光报警: 广角闪烁光

其它报警: 低电量,过量程,传感器失效报警

声报警: 变化的95db (30cm)脉动声

振动报警: 脉冲振动

报警设置点: 开机时显示lcd连续实时显示气体浓度和状态 stel/twa 记录stel和twa值,需要时显示

大值:记录 大暴露值,需要时显示

自检: 开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能

防暴等级:ip66/67

加拿大bw公司是一

bw一氧化碳单一气体检测仪gaxt-m独特的高防水性能可用于恶劣的工业环境中,同时配有数据记录和多语种选项。加拿大bw气体检测仪作为国际一线品牌产品,不仅具有优异的产品质量和性能,同时与其他国际品牌相比,极有很高的性价比,小巧而经济的单一气体检测仪可检测气体:h<sub>2</sub>s, co, o<sub>2</sub>, so<sub>2</sub>, cl<sub>2</sub>, hcn, no<sub>2</sub>, nh<sub>3</sub>, ph<sub>3</sub>, eto, clo<sub>2</sub>, o<sub>3</sub>, no等,加拿大bw便携式gaxt-x氧气检测仪产品广泛使用于石油石化、食品加工、冶金、电厂、化工、环保、消防、建筑、市政、污水处理、电信等领域。