

????????

????????????????1.5????????

????????

1300mah????????????13????????????????????

??/??????

????????????????????????????/????????????????????????????

?25 khz /12.5 khz????????

????????????????????????????????????25khz ?12.5khz? ????????

?dtmf ani????????????

?2-tone????

????????????????????????????????????

??????

?moni????????????????????????????

????????

????????????????????????????????

???????

????????????????

????????

??

??????

????????????????????

??????

????????????????????????????????????

??????

????????????????????????????????.

??????

??“??”??

????????????

????????????????????????0-9????????????????????????

????????

电池	2050mah (li-ion)
平均电池寿命 (5-5-90工作循环)	5%的时间发射, 5%的时间接收, 90%的时间守候。
2050mah大容量锂电池	大于18小时
频率稳定度	± 2.5ppm
工作温度范围	-20 ~+50
天线阻抗	50
外型尺寸(高×宽×深) (带电池, 不带天线)	102mm × 51.5mm × 28.5mm
重量 (带天线和电池)	220 g
发射部分	海云通h280对讲机
输出功率	4w
调制方式	16k f3e/8k f3e
杂波与谐波	-27dbm
剩余调频	40db

音频失真	5 %
接收部分	海云通h280对讲机
灵敏度	0.25/0.28 μ v
邻道选择性	60/60db
互调	60db
信噪比	45/40db
额定音频输出功率	500mw
额定音频失真	5%