

郑州斑马105SL工业型条码打印机

产品名称	郑州斑马105SL工业型条码打印机
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:105sl
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606室
联系电话	0371-55616337 18339253832

产品详情

郑州斑马105sl工业型条码打印机 zebra105sl条码标签打印机

坚固耐用、性能可靠的 105sl 条码打印机采用全金属结构设计，配备更大的内存，拥有更强的处理能力。有经验用户更看重产品的可靠性、工作效率、始终如一的打印品质、网络兼容性以及出色的服务和支持，凭借成熟且使用寿命长的平台，再加上出色的处理能力和更快的打印速度，105sl 赢得了此类用户的青睐。

105sl 提供了灵活的网络连接解决方案，包括：zebranet无线打印服务器（使您无需花费高昂的成本来重新布线，即可轻松地移动或重新配置打印机）、zebranet 10/100 打印服务器（可以为 10base-t、100base-tx 和高速 ethernet 10/100 自动交换网络提供完整的有线解决方案）。借助新的zebranet bridge，可享受到集中打印机管理所带来的高效性。

商务 qq:1345040481 或 565736877 电话：18339253832或0371-60100560 徐君

公司主要产品：条码打印机（斑马、立象、tsc、北洋等品牌），数据采集器（摩托罗拉、新大陆、立象），扫描器（摩托罗拉、新大陆、霍尼韦尔、迅宝等），读卡器（握奇、华昌、明华），小票机（芯烨、中崎、北洋、佳博）等。此外，公司还生产条形码耗材碳带及不干胶标签，主要以进口名厂几十种不干胶材料，根据用户的特殊需求量身制作各式工业特种规格的条码不干胶标签。

标准特性

打印方法：热转印打印或直接热敏打印

机身设计：增强的金属外壳和全金属组件 — 包括驱动装置、轴、齿轮等零件

传输式介质传感器：高速 32 位处理

可选打印速度，最快可达 8 英寸（203 毫米）/秒

zebra 打印机管理

标准的 2 行、16 字符 lcd 控制面板、zebra 的 e3 printhead energy control、内部实时时钟

打印规格

分辨率

203 dpi (8 点/毫米)

300 dpi (12 点/毫米)

内存：6 mb sdram 4 mb 闪存

打印宽度：4.09 英寸（104 毫米）

打印长度：200 dpi：106 英寸（2692 毫米） 300dpi（可选）：65 英寸（1651 毫米）

打印速度：203mm/s

介质传感器：传输式

介质特性

最大标签和衬纸宽度：0.79 英寸（20 毫米）至 4.52 英寸（115 毫米）

最大标签和衬纸长度：39 英寸（991 毫米）

最大介质卷直径：外径 8 英寸（203 毫米）

卷芯直径：卷芯内径 3 英寸（76 毫米）

介质厚度：0.003 英寸（0.076 毫米）至 0.012 英寸（0.305 毫米）

介质类型：连续纸、模切纸、折叠纸（可选黑标纸）

碳带规格

碳带外径：3.2 英寸（81.3 毫米）

标准长度：984 英尺（300 米）至 1476 英寸（450 米）

比率：2:1 和 3:1 介质卷与色带比率

碳带宽度：0.79 英寸（20 毫米）至 4.5 英寸（114 毫米）

建议碳带宽度至少等于介质宽度

碳带设置：碳带墨面向外卷绕

卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）

工作参数

工作温度

tt：工作温度 40 ° f/5 ° c 至 104 ° f/40 ° c，热转印

dt：工作温度 32 ° f/0 ° c 至 104 ° f/40 ° c，热敏

储存温度：-40 ° f/-40 ° c 至 140 ° f/60 ° c

工作湿度：20-85% r.h.（无冷凝）

存储湿度：5-85% r.h.（无冷凝）

电气参数

拥有功率参数校正功能的 90-264 vac

48-63 hz

机构认证标准：ul 1950、cisp r 22 (class b)、csa 950、iec950、801-2, -3 and -4 standards、canadian doc. (class a)、fcc (class a)、ce compliance

物理参数

宽度：11.2 英寸（283 毫米）

高度：15.5 英寸（394 毫米）

长度：19.5 英寸（495 毫米）

重量：55 磅（25 千克）

毛重：63 磅（29 千克）

相关产品

选项：300 dpi 打印头、pcmcia

内存槽、欧洲和亚洲字体集、介质回卷轴（向内回卷）、剥离/衬纸回卷装置（适用于即打即用）、带有可订购接收盘的全宽切纸器、折叠堆放槽、反射式介质传感

器、twinax 和 coax 接、原厂配置的64 mb（61 mb 可供用户使用）闪存选项、rs-422/485 串行端口适配器、zebranet 打印服务器、bar-one 标签设计软件

通信接口功能：

标准高速 rs-232c/422/485 串行接口

centronics ieee 1284 双向并行接口

zebra 打印机管理（需要可选的 zebranet 打印服务器）

zebranet 无线打印服务器

zebranet 10/100 打印服务器

zebranet printserver ii

编程语言 核心编程语言：zpl, zpl ii

条码符号

一维：codabar、code 11、带有 a/b/c 子集的 code 128 和 ucc case codes。isbt-128、code 39、code 93、ean-13、ean-8、interleaved 2-of-5、industrial 2-of-5、logmars、msi、planet code、plessey、postnet、standard 2-of-5、upc and ean 2 or 5 digit extensions、upc-a、upc-e

二维：codablock、code 49、data matrix、maxicode、pdf417、qr code、micropdf417、rss / gs1 databar family (12 barcodes)、tlc 39、aztec

字体和图形

标准字体：7 种点阵字体，1 种平滑可伸缩字体（cg triumvirate 粗体压缩字）

设置：ibm code page 850 国际字符集

商务 qq:1345040481 或 565736877 电话：18339253832或0371-60100560 徐君

公司主要产品：条码打印机（斑马、立象、tsc、北洋等品牌），数据采集器（摩托罗拉、新大陆、立象），扫描器（摩托罗拉、新大陆、霍尼韦尔、迅宝等），读卡器（握奇、华昌、明华），小票机（芯烨、中崎、北洋、佳博）等。此外，公司还生产条形码耗材碳带及不干胶标签，主要以进口名厂几十种不干胶材料，根据用户的特殊需求量身制作各式工业特种规格的条码不干胶标签。