

# 郑州斑马ZM400条码打印机 不干胶标签打印机

产品名称	郑州斑马ZM400条码打印机 不干胶标签打印机
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斑马 型号:ZM400
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606室
联系电话	0371-55616337 18339253832

## 产品详情

斑马zm400条码打印机 300点不干胶标签打印机 二维码打印机吊牌

zebra zm400条码打印机分为三种分辨率:203dpi , 300dpi , 600dpi ,此款打印机分辨率为203dpi

zebra z 系列打印机 – 一流的品质，没有最好，只有更好！zm400 包括更多的有利于提高效率的功能以及先进的、灵活的网络连接，可在大多数制造、仓储和商业应用中轻松与系统集成。这款工业/商业领域的主力产品还提供高效的 4 英寸宽标签，这归功于其快速的吞吐量和每秒 10 英寸的打印速度。

zebra 的 z 系列商用打印机可升级配备 rfid，适用于智能标签编码。z 系列打印机让仓库或库存管理更加高效。z 系列能够实现高速、大容量的打印。xml 打印选项能够直接连接至 erp 应用程序。在我们的 z 系列虚拟之旅中了解更多信息。

商务 qq:1345040481 或 565736877 电话：18339253832或0371-60100560 徐君

公司主要产品：条码打印机（斑马、立象、tsc、北洋等品牌），数据采集器（摩托罗拉、新大陆、立象），扫描器（摩托罗拉、新大陆、霍尼韦尔、迅宝等），读卡器（握奇、华昌、明华），小票机（芯烨、中崎、北洋、佳博）等。此外，公司还生产条形码耗材碳带及不干胶标签，主要以进口名厂几十种不干胶材料，根据用户的特殊需求量身制作各式工业特种规格的条码不干胶标签。

优势：可升级，以满足不断变化的需求

更快的打印速度，更高的吞吐量，能够显著提高效率

大 lcd 显示屏有助于快速配置打印机

一个世界，一款打印机解决方案，15 种语言的菜单，符合 unicode 标准的打印

多种网络连接选项，包括 usb、无线 802.11 b/g、以太网、串行和并行

耐用的金属框架和外壳可满足最严苛的环境需求

标准特性

热转印及热敏工作模式（每次只能用一种模式）

底座、框架以及打印头装置均采用模铸铝制

具有大型透明窗口的金属介质盖

更多标准特性

16 mb dram；8 mb 闪存、203dpi（8 点/毫米）打印头、rs-232c 串行接口、高速度、ieee 1284、双向并行接口、usb 2.0、传输式和反射式介质感应器、多语言背光 240x128 像素图片显示屏、不同彩色的操作员提示、rfid就绪

7 种点阵式字体及 1 种可缩放字体（cg triumvarate 粗体压缩体）、32 位处理器、自动校准、自动检测（90v - 265v）电源、快速更换打印头和滚筒、炭灰形态设计（为了改进防污功能）。

打印机规格

分辨率：203 dpi（8 点/毫米）

内存：16 mb dram、8 mb 闪存

64 mb 原厂安装板载可选闪存（可选）

打印宽度：4.09 英寸（104 毫米）

打印长度：203 dpi 时的长度：157 英寸（3,988 毫米）

打印速度：203 dpi 10 英寸（254 毫米）/秒

介质传感器：反射式、传输式

介质特性

最大标签和底纸宽度

4.5 英寸（114 毫米）- 剥离和切纸器

4.25 英寸（108 毫米）- 回卷器

最小标签和底纸宽度：1.0 英寸（25.4 毫米）

最大标签和底纸长度：39 英寸（991 毫米）

最大介质卷直径：8 英寸（203 毫米）

卷芯直径：3 英寸（76 毫米）

介质厚度：0.0023 英寸（0.058 毫米）至 0.010 英寸（0.25 毫米）

介质类型：黑标纸、连续纸、模切纸、折叠纸、有凹口的纸、穿孔纸、标签纸材料

#### 碳带特性

外径：3.2 英寸（81.3 毫米）

标准长度：1476 英尺（450 米）或 984 英尺（300 米）

比率：介质卷与碳带比率 3:1

碳带宽度：2 英寸（51 毫米）至 4.33 英寸（110 mm）

碳带：设置碳带墨面向外卷绕或碳带墨面向内卷绕（可配置其中一项，但不能同时配置二项）

卷芯内径：1.0 英寸（25.4 毫米）

#### 工作特性

工作温度 tt：工作温度：40 ° f (5 ° c) 至 104 ° f (40 ° c)

热转印 dt：工作温度：32 ° f (0 ° c) 至 104 ° f (40 ° c)

热敏存储温度：-40 ° f (-40 ° c) 至 140 ° f (60 ° c)

工作湿度：20-85%（无冷凝）相对湿度

存储湿度：5-85%（无冷凝）相对湿度

电气参数：通用自检测（符合 pfc 规范）电源 90-265v 交流电

机构认证：iec 60950-1 en 55022 class b、en 55024、en 61000-3-2、en 61000-3-3

#### 物理特性

宽度：10.9 英寸（278 毫米）

高度：13.3 英寸（338 毫米）

深度：18.7 英寸（475 毫米）

重量：32.4 磅（15 千克）

装箱重量：49 磅（22 千克）

#### 相关产品

选项：300 dpi（12 点/毫米）打印头、600 dpi（23.5 点/毫米）打印头、64 mb

工厂安装、板载闪存（用户实际可用 58 mb）、带托盘的切纸器、超值剥离器（前置式被动剥离器选项，不带底纸回卷装置）、带底纸回卷装置的剥离器

回卷器，内置 3 英寸卷芯的全尺寸标签卷轴回绕器（配合高于非标配打印机底座）、用于碳带墨面向内的碳带供应轴、rfid 现场升级包 — 由授权服务供应商安装或返厂、zebradesigner、zebradesigner pro、用于 xml 的 zebradesigner、zebranet bridge enterprise、支持xml打印、打印头转换包、zebracare 延保、欧亚字体集、apl-i/apl-d 硬件（更多详情，联系 zebra 开发服务部）、zebranet wireless plus 打印服务器、zebranet b/g 打印服务器

通讯和接口功能：usb 2.0、rs-232c 串行端口、rs 232 至 rs-422/485 串行端口适配器、rs232 db9 至 db25 适配器、高速度、ieee 1284、双向并行接口、zebranet 10/100 打印服务器、zebranet wireless plus 打印服务器、zebranet b/g 打印服务器

编程语言

核心编程语言：zpl、zpl ii、epl、xml

条码/识别码制

一维码 codabar、code 11、带有子集 a/b/c 的 code 128 和 ucc case codes、code 39、code 93、ean-13、ean-8、industrial 2-of-5、interleaved 2-of-5、logmars、msi、planet code、plessey、postnet、rrs（缩减型码）、standard 2-of-5、upc和 ean（2 位或 5 位扩展码）、upc-a、upc-e

二维码 aztec、codablock、code 49、data matrix、maxicode、qr code、pdf417、micropdf417、rrs / gs1 databar 系列（12 种条码）字体和图形

标准字体：7 种点阵式字体，1 种平滑可缩放字体（cg triumvirate 粗体压缩体）ibm code page 850 国际字符集

可选的欧亚字体集

支持用户定义的字体和图形，包括定制徽标、zpl ii 绘图命令，包括框和线条

商务 qq:1345040481 或 565736877 电话：18339253832或0371-60100560 徐君

公司主要产品：条码打印机（斑马、立象、tsc、北洋等品牌），数据采集器（摩托罗拉、新大陆、立象），扫描器（摩托罗拉、新大陆、霍尼韦尔、迅宝等），读卡器（握奇、华昌、明华），小票机（芯烨、中崎、北洋、佳博）等。此外，公司还生产条形码耗材碳带及不干胶标签，主要以进口名厂几十种不干胶材料，根据用户的特殊需求量身制作各式工业特种规格的条码不干胶标签。