

ABS 台湾奇美 PA-747 耐冲击高流动 高韧性 级 电子电器部件

产品名称	ABS 台湾奇美 PA-747 耐冲击高流动 高韧性 级 电子电器部件
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	台湾奇美:PA-747 PA-747:耐冲击高流动 高韧性 级 ABS:耐冲击高流动 高韧性 级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

ABS 台湾奇美 PA-747 耐冲击级

产品描述

颜色

特性

应用领域

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

密度 / 比重

熔体体积流动速率

熔体质量流动速率

收缩率

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

抗张强度

伸长率

弯曲模量

弯曲强度

热性能测试条件测试方法测试结果单位

热变形温度

维卡软化温度

线形热膨胀系数

冲击性能测试条件测试方法测试结果单位 简支梁缺口冲击强度

悬臂梁缺口冲击强度

硬度测试条件测试方法测试结果单位	洛氏硬度
------------------	------

可燃性测试条件测试方法测试结果单位	UL????
-------------------	--------

产品详情

更新时间：2024-03-22

品牌/厂家：台湾奇美

牌号：PA-747

类型：正牌料

用途级别：注射级

密度：1.05g/cm³

拉伸强度：53052kg/cm²

弯曲强度：280002750kg/cm²

缺口冲击强度：14137kg.cm/cm

洛氏硬度：R-110HR

断裂伸长率：1/4" 23 %

成型收缩率：20%

熔体流动速率：13g/10min

热变形温度：100

脆化温度：88

维卡软化点：103 ° F

包装规格：纸袋

产地：宁波

包装：纸袋/胶包

规格：25千克/包

发货：物流/快递

交期：1-3日

省内：包送货

ABS PA-757 台湾奇美 高刚性、高光泽性、中冲击强度