

55度TPE包胶PC原料 TPE包胶透明PC原料

产品名称	55度TPE包胶PC原料 TPE包胶透明PC原料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德创化工 型号:TPE包胶PC
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

产品详情

55度TPE包胶PC原料 TPE包胶透明PC原料哪里有详细介绍

东莞市德创化工厂厂家供应TPE胶料，专用于粘接包胶PC塑料。1.TPE包胶PC料性能及优点：包胶PC的TPE胶料外观为本色或半透明塑胶粒子；比重1.02~1.24；主要硬度范围Shore 40~80A；胶料可通过注塑加工成型，流动性优良，与PC塑料有良好的粘接性。且TPE胶料具有舒适爽滑的触感，耐磨耐刮白性好。2.TPE包胶PC料组成：包胶PC专用TPE胶料是以SEBS弹性体为主体材料，共混其他增粘剂，软化剂，增强树脂，增容剂等等，改性得到的高分热塑性体材料，属于复合工程塑料。

3.TPE与PC包胶主要工艺参数：烘料温度：60~80℃，烘料2小时左右（胶料通过烘料处理可以改善TPE软胶表面光泽性和美观度）；TPE胶料缩水率：2%左右（具体数值应根据具体TPE配方牌号来确认）；建议加工温度：进料段140~150℃，塑化段一160~170℃，塑化段二170~180℃，塑化段三190~200℃，射出段200~220℃。具体加工温度可根据设备，模具及产品加工状况略作调整。4.产品用途：TPE包胶PC料主要应用于各类工具五金制品，健身器材，电子电器，数码通讯产品等等。5.包装：25千克/包。6.环保特性：符合ROHS,REACH检测标准。德创化工公司长期为客户提供TPE胶料包胶PC料配方及应用方案，欢迎您来电垂询洽谈。

