

YKK电动机软启动控制柜特点

高压一体化软启动柜原理高压固态软启动装置

产品名称	YKK电动机软启动控制柜特点 高压一体化软启动柜原理高压固态软启动装置
公司名称	湖北中盛电气有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	湖北中盛:湖北中盛电气有限公司 ZSSGQH:ZSSGQH3 襄阳:襄阳市
公司地址	中国 湖北省襄阳市高新区深圳工业园6号
联系电话	0710-2769108 13387218103

产品详情

电动机采用直接起动，起动电流是电机满载工作电流的7倍，会造成母线上产生过大的线路压降，使连接该电动机的供电和母线系统产生快速、短暂的电压波动，影响到系统中的其他用电设备的正常工作。因而选择高压软启动柜作为电机启动控制设备。软启动器选型除了技术、性能、价格比较外，还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负荷轻重、启动频繁程度等具体条件。软启动柜厂家 高压电动机应该如何选配软启动柜呢?高压固态软启动柜，高压固态软启动柜厂家就来给大家讲讲，生产的高压固态软启动柜价格实惠，质量保证欢迎您来电详询高低压软启动柜主要分为：固态软启动柜、液态软启动柜、高压电抗器启动柜、低压自耦启动等，具体选哪一种？是看电机型号、功率、电压以及拖动设备类型等，根据您的电机参数可为您设计最优化的方案。欢迎您来电详询

一体化软启动柜嵌入式（手车式）柜体由 KYN28-12 柜体改型而成，柜体采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成。电机软启动柜柜体防护等级高，可防止杂物和虫害侵入。断路器采用手车式，安装在断路器室内；控制器及二次器件安装在低压室内；电压互感器安装在母线室内；真空旁路接触器及电流互感器安装在柜内电缆室内。一体化嵌入式是可控硅阀组件通过导轨推入固定在断路器下方的电缆室内。一体化电机软启动柜手车式是可控硅阀组件通过底盘车推入固定在断路器下方的电缆室内。

电机软启动柜在投入运行前，只需要将高压固态软启动装置串联接入高压系统和高压电动机之间即可。

电动机软启动控制柜订货须知 订购的产品型号； 所配电机型号、功率、电压、电流；
负载名称（工况说明）； 特殊使用要求用户，订货时向供方说明； ZSSGQH1型为分体式软启动，ZSSG

QH3型为具备软起动、开关柜功能一体化软起动、旁路软起动，分体式或一体化软起动均可以和其它KYN柜体并柜或并排安装。