

美国杜邦PET（杜邦DuPont）一级代理商

产品名称	美国杜邦PET（杜邦DuPont）一级代理商
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	26.00/件
规格参数	PET:杜邦中国 PET:品质保障 原厂原包 PET:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

产品详情

代理经销美国杜邦PA66 PA6 POM PBT LCP PPA TPEE PET美国杜邦代理商报价。PA66（美国杜邦）中国一级代理商报价，TPEE美国杜邦总代理商，PBT美国杜邦代理商,POM美国杜邦中国一级代理商（）货源充足;品种齐全;价格合理;liangdacongyou;原厂原包;

美国杜邦PA66 PA6 POM PBT LCP PPA TPEE PET代理商供应加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤

供应PET 美国杜邦 FR530 NC2塑胶原料

供应PET 美国杜邦 RE19045 BK塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FC51-BK507塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FR530-BK503塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FR530-BK塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FR945-BK507塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FC01塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FC02塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FC02 BK507塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FC51塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FE19051BK507塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FR515塑胶原料

供应PET 美国杜邦 FR530塑胶原料

用途:

电子电器：断电器、整流器、线轴、吹风机风口、线轴灯罩

汽车：电装组件、挡泥板、煞车器把手

工业零件：冷却风扇把手

典型应用范围:

汽车工业（结构器件如反光镜盒，电气部件如车头灯反光镜等），电器元件（马达壳体、电气联结器、继电器、开关、微波炉内部器件等）。工业应用（泵壳体、手工器械等）。

注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的，因为PET的吸湿性较强。建议干燥条件

为120~165 ，4小时的干燥处理。要求湿度应小于0.02%。

熔化温度：对于非填充类型：265~280 ；对于玻璃填充类型：275~290 。

模具温度：80~120 。

注射压力：300~1300bar。