

湖北外墙铝合金变形缝伸缩缝安装厂家

产品名称	湖北外墙铝合金变形缝伸缩缝安装厂家
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 型号:内墙变形缝 产地:湖北
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

湖北外墙铝合金变形缝伸缩缝安装厂家，

设计选用

- 1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带，并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外和墙屋面变形缝，可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。
- 2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外，还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。
- 3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。
- 4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻遍或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，讲由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。
- 5.对于隔音要求高的的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂采取相应构造措施。

内外墙变形缝是内墙变形缝和外墙变形缝统称。变形缝分为三大类。墙面变形缝，地面变形缝，屋面变形缝。墙面变形缝分为内墙和外墙，其他之间的本质区别就是外墙变形缝需要配备止水带。内墙变形缝不需要止水带。（一个安装完整的变形缝除了变形缝本身材料，还包括止水带，组火带）

竖向施工缝，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处，内外墙施工缝留在内墙距外墙100mm处，施工缝处绑两道钢板网（墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置）。水平施工缝，留置在板、主梁底面上25mm。

变形缝装置是指在结构缝处设置的能满足建筑结构伸缩，沉降，抗震，同时可起到装饰防水，承载及装饰等作用的建筑材料。通常由铝合金型材基座，铝合金盖板/铝合金型材板/镀锌钢板/锈钢板/黄铜板，中控滑竿，固定用膨胀管螺丝等材料构成。

基座：铝型材基座一般通过膨胀管螺丝固定到建筑结构上。

滑竿：连接变形缝装置盖板与基座的构件。也是建筑变形缝装置重要的伸缩移动构件。

止水带：建筑变形缝装置的选装配件，一般在屋面、外墙面及地面等部位会选用，内墙面和顶棚等位置可不使用。

阻火带：建筑变形缝的选装配件。根据建筑设计要求选用，一般用于人流量大及防火要求等级高的项目。