

# YH电缆YHF电缆 120MM2焊接线

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | YH电缆YHF电缆 120MM2焊接线         |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂                |
| 价格   | .00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:银顺<br>护套材质:橡胶<br>产地:河北大城 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区                |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683     |

## 产品详情

本产品适用于对地电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V电焊机用二次侧接线及连接电焊钳.是适用于电焊机二次侧接线及连接电焊钳的专用电缆,额定电压交流不超过200V和脉动直流峰值400V。结构为单线芯,采用多股软导线复绞制成。导电线芯外面采用耐热聚酯薄膜绝缘带绕包,.外层用橡皮制成的绝缘兼护套做为保护层。 型号 名称 YH 天然胶护套电焊机电缆

YHF 氯丁或其它相当的合成胶弹性体护套电焊机电缆 使用要求：

- (1) YH电缆是在低电压（.高电压为200V）大电流的条件下工作,要求具有一定耐性。
- (2) 焊把线电缆长期允许工作温度不应超过65 。
- (3) 电机引接线电缆频繁地移动，扭绕和施放,要求柔软,弯曲性能好。
- (4) 在施放中易受到尖锐钢铁构件的刮、擦,故要求电缆绝缘抗撕、耐磨等机械性能好。
- (5) 使用环境条件复杂,如日晒、水沸、接触泥水、机油、酸碱液体等,要求有一定的耐气候性和耐油、耐溶剂性。
- (6) 有时会碰到热焊件,要求耐热变形性好。
- (7) 经常移动,要求外径小,重量轻。由于对此种电缆电性能要求不高,且使用环境条件复杂,在结构上要求满足各种复杂的环境因素是不适宜的。使用时注意改善使用条件,防止外来破坏。