

控制电缆ZC-RVVP-450/750V 5*1.5

产品名称	控制电缆ZC-RVVP-450/750V 5*1.5
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	护套材质:PVC 线芯材质:紫铜线 可售卖地:全国
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

产品详情

RVV与RVVP、“P”代表屏蔽、RVVP对比RVV多了一层屏蔽编织网、主要效果是抗干扰（外在信号干扰）。

RVB：平行多股软线（扁的），就象家里经常用的电话线裸线，只是其中的芯线和RVV芯线一致，两根芯线是平行包在护套中的，通常是一个护套两根

RVS：对绞多股软线，就是将RVB的软芯撕开，对绞后即可！通常是两根对绞

RVV：多股软线，就是芯线由多股铜丝组成，RVV线是弱电系统.常用的线缆，其芯线根数不定，有单根的，也有多根的，外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求。

在电线中,V是聚氯乙烯 R是软的意思/. 所以,RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆, VV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接电缆. 两种电缆只差一个字--软,RVV的载流量要比VV的小, 在使用方面主要考虑的是载流量.电流要是能达到你的要求,用RVV或VV没什么区别.1

- 1、RVV执行标准GB/T5023.5-2008
- 2、额定电压为602271EC52（300/300V）602271EC53（300/500V）
- 3、聚氯乙烯护套
- 4、聚氯乙烯绝缘
- 5、导体为多芯退火裸铜绞合

6、正常工作温度不超过70

7、产品通过CCC认证

8、RVV线又分为：ZC-RVV和N-RVV

9、ZC-RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。

10、ZC-RVV：阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级，其中A类好，以此类推，常用的为ZC-RVV。

11、N-RVV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。