

MGTSV-12B矿用阻燃光缆 矿用通信光缆生产厂家

产品名称	MGTSV-12B矿用阻燃光缆 矿用通信光缆生产厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.80/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MGTSV-12B 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

GYXTW-4B1 GYXTW53-4B1光缆技术参数： 1.光缆芯数：2-16 2.光缆直径：8.6mm

3.光缆重量：86kg/km 4.允许拉伸力：600/1500N(* /短期)

5.允许压扁力：300/1000N/10cm (* /短期) GYXTW-4B1 GYXTW53-4B1光缆产品特点：

1. 油脂防止光缆的纵向渗水，双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力

2. 二根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 3. PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，阻燃护套有良好的阻燃性能，满足室内使用要求 4. 直径小、重量轻、成本低、容易敷设

5. 使用温度：-40 ° C至+60 ° C 6. 弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径 7. 适用：管道、架空，较长的交货长度 8. 具有很好的机械性能和温度特性概述： GYXTW-4B1

GYXTW53-4B1光缆、GYXTW光缆中心束管外包缠阻水带，

再加上钢塑复合带铠装，两根平行钢丝以增强抗张性能，钢带铠装抗压性能。 GYXS/GYXTW光缆

的结构是将250 μ m光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带 (PSP) 纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。 GYXTW-4B1 GYXTW53-4B1光缆中心管式简易室内外两用光缆的

结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用2根磷化钢丝平行与护套同时挤出成缆，护套材料可以普通MDPE护套料，也可以是阻燃护套料。