

# 湖南株洲西门子PLC模块销售

产品名称	湖南株洲西门子PLC模块销售
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

### 湖南株洲西门子PLC模块销售

DO ( Digital Output ) 开关量输出，亦称数字量输出，它可由控制软件将输出通道变成高电平或低电平，通过驱动电路即可带动继电器或其他开关元件动作，也可驱动指示灯显示状态。开关量输出DO信号可用于控制开关、交流接触器、变频器以及可控硅等执行元件动作。AI ( Analogy bbbbb ) 模拟量输入，模拟量输入的物理量有温度、压力、流量等，这些物理量由相应的传感器感应测得，往往经过变送器转变为电信号送入控制器的模拟输入口。AO ( Analogy Output ) 模拟量输出，模拟量输出的信号是电压（如0~5V、0~10V间的电压）或电流（如0~10mA间的电流），其输出电压或电流的大小由控制软件决定。

#### Area of application

数字量输入/输出模块用于处理自动化系统中的数字量输入/输出任务。可通过这些模块连接数字量传感器和执行器。

使用数字量输入/输出模块给用户提供以下优点：

适应性;采用的模块组合方式，可以匹配控制任务所需的输入/输出的点数。不需要过多的投资

灵活的过程信号连接;可使用各种不同的数字量执行器和传感器，将自动化系统连接到过程控制中。

## Design

数字量输入/输出模块具有下列机械特性：

### 紧凑型设计

坚固的塑料机壳里包括：

绿色 LED，用于指示输入/输出的信号状态

前连接器插座，通过前门保护

前门上的标签区。

连接器针脚分配，用于在前门内部进行配线。

### 安装方便

模块安装在 DIN

导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。没有插槽规则；输入地址由插槽决定。

当在 ET 200M 分布式 I/O 系统中与有源总线模块一起使用时，可以对数字量输入/输出模块进行热插拔，而不会有任何反应。其它模块继续工作。

### 方便用户接线

装置单元通过连接器连接。当\*连接模块时，编码设备锁定在连接器中，这样该连接器只能适合于同样类型的模块。更换模块时，对于新的同类型模块，可原封不动保持前连接器的接线状态。这样可以避免在更换模块的过程中将已接线的前连接器插入到错误模块中。

### 数字量输入/输出

灵活地适应控制器，以满足各自任务需要

用于连接数字传感器和执行机构

使用数字量输入/输出模块给用户以下优点：

适应性;采用的模块组合方式，可以匹配控制任务所需的输入/输出的点数。不需要过多的投资

灵活的过程信号连接;可使用各种不同的数字量执行器和传感器，将自动化系统连接到过程控制中。