

多功能数字式光度计

产品名称	多功能数字式光度计
公司名称	北京盛仪瑞科技有限公司
价格	388.00/台
规格参数	品牌:华盛昌 型号:DT-1308
公司地址	北京市丰台区纪家庙8号21号楼天丰大厦621室
联系电话	010-83686806 13161246102

产品详情

产品名称：dt-1308 多功能数字式光度计 产品型号：dt-1308 产品系列 dt-1308多功能数字式光度计
此多功能数字式光度计小巧结实，且结构简单易于操作使用，是用于测光度（勒克斯/尺烛光）的理想精确仪器。光度传感器是由一种非常稳定，耐久的硅光敏二极管和光谱响应过滤器组成，可对不同角度的输入光进行充分的补偿和校正作用。 特性 高精度及反应速度快当前值测量保持功能最大值及最小值测量功能峰值锁定功能，能追踪并锁定大于10 μ s的光度脉冲信号相对值测量功能lux（勒克斯）/fc(尺烛光)单位互换及量程选择功能30分钟自动关机功能 技术指标

液晶显示器：带有42段模拟条和3-3/4位数字液晶显示。

测量范围：40.00lux, 400.0lux,4000lux,40.00klux and 300.0 klux /40.00fc, 400.0fc, 4000fc, 30.00kfc.

注意：1fc=10.76lux,1klux=1000lux,1kfc=1000fc 光度测量分辨率：0.01lux ~ 0.1klux/0.01fc ~ 0.01kfc 精确度：+（3.5%读数+20个数字），+（4.0%读数+20个数字 > 10,000 lux/fc量程），(仪表校正光源色温为2856 k)

超量程显示：lcd将显示“ol”符号 光谱响应：适应光的cie（cie人眼所反应的曲线范围），色温

数字显示采样速率：2~3次/秒 传感器：硅光敏二极管和光谱过滤器

工作温度和湿度：0 to 40 (32 to 104) & 0%rh to 80%rh.

存储温度和湿度：-10 to 50 (14 to 140) & 0%rh to 70% rh. . 电池:一个9v电池

光度探测器导线长度: 150cm (大约) 光度探测器尺寸: 115l × 60w × 20h(mm);

仪表尺寸: 170l × 80w × 40h (mm) ; 重量: 390g.