

# 现货供应PA66 AKV 15 000000 朗盛 玻纤增强15%

产品名称	现货供应PA66 AKV 15 000000 朗盛 玻纤增强15%
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:朗盛 AKV 15 000000 性能参数:玻纤增强15% 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

亲爱的客户，非常荣幸能够向您介绍我们上海犇优塑化科技有限公司提供的现货供应——PA66 AKV 15 000000 朗盛 玻纤增强15%。让我们一起来看看这款产品的特点和优势。

### 1. PA66:朗盛 AKV 15 000000

PA66是一种聚酰胺类高聚物，具有优异的力学性能、热稳定性和耐化学腐蚀性。而朗盛则是一个著名的材料品牌，其产品质量和可靠性备受认可。AKV 15 000000则是该产品的规格代码，代表着这种PA66具有出色的加工性能和性能稳定性。

### 2. 性能参数:玻纤增强15%

玻璃纤维增强是一种常见的工程塑料改性方式。通过在PA66基础上添加15%的玻璃纤维，我们成功地提升了其强度、刚度和耐热性，使其更适用于高强度要求的应用场景。这种增强材料还能有效地提高PA66的耐磨性和抗冲击性，延长产品的使用寿命。

### 3. 销售范围:全国

我们上海犇优塑化科技有限公司作为一家专业的塑料供应商，能够在全国范围内提供这款优质的PA66 AKV 15 000000产品。无论您位于哪个地区，只要有需求，我们都能快速供应并提供优质的售后服务。

通过以上介绍，您可以清楚地了解到我们PA66 AKV 15 000000 朗盛 玻纤增强15%产品的优势和特点。无论是在汽车制造、电子电器、建筑材料还是工业制造等领域，这款产品都能发挥出色的性能和可靠性。

以下是PA66 AKV 15 000000 朗盛 玻纤增强15%产品的一些关键指标：

#### 物理性能

外观：颗粒状

密度：1.10 g/cm

熔点：220 ° C

#### 机械性能

抗拉强度： 65 MPa

断裂伸长率： 3.5%

弯曲模量： 2500 MPa

#### 热性能

热变形温度： 220 ° C

线形膨胀系数：  $6 \times 10^{-5} / ^\circ \text{C}$

燃烧性能： UL94 V-0

在购买之前，您可能还关心一些其他细节。例如，PA66 AKV 15 000000 产品的颗粒大小均匀，流动性好，适用于注塑成型和挤出成型等生产工艺。此外，这种PA66还具有较低的水吸湿性，使其在潮湿环境下的性能表现更加出色。

通过选择上海犇优塑化科技有限公司提供的PA66 AKV 15 000000 朗盛 玻纤增强15%产品，您将获得优质的材料和zhuoyue的供应服务。请您放心购买，我们将为您提供竭诚的支持和合作，与您共创互利共赢的美好未来。