

洁净车间洁净区设计装修公司

产品名称	洁净车间洁净区设计装修公司
公司名称	深圳市中净环球净化科技有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:中净环球净化 是否支持定制:是 结构:洁净板
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层
联系电话	0755-29103270 18098978658

产品详情

洁净区安全要求洁净车间作为特殊的生产建筑，其火灾危险性与一般工业建筑大有不同，体现在其密闭要求高、风管布置错综复杂、内部走道曲折、人员疏散困难、外部灭火救援艰难，初期火灾不易被发觉等，故对洁净车间的总平面布局、建筑防火、建筑内部装修防火、防排烟设施、消防给水及灭火设施、消防电源、消防照明及火灾自动报警系统等防火设计均需讲明。洁净区构建要求墙板、吊顶要求：净化墙板、顶板应选用夹心彩钢板，彩钢板的夹心材料选用绝缘泡沫(阻燃型)，应符合本地的防火等级，禁用岩棉彩钢板。净化墙板之间的连接应是平滑而连续的；应密封良好。门窗要求：门高度、宽度的设置应能满足使用要求，门安装要求与墙板平齐，打胶密封。

洁净门与地面之间应有密封条，最大限度的保证不造成交叉污染。地板要求：地面选用防静电，防滑，易清洁的PVC材料，材料应有足够的厚度，防止变形引起的凹陷和凸起。地板与墙板连接处要求有一定的弧度，以便于清洁，并要求密封性良好。排水及地漏要求：A/B级洁净区不得设置地漏和水池，其它洁净区要求选用卫生型304不锈钢材料地漏，水池、地漏与排水管道连接处采用防止倒灌的S弯结构。排放管道应采用不锈钢焊接，防止泄露和腐蚀，并满足排水量要求。照明灯具要求：应选用洁净照明灯具，灯管选用节能、照明效果好的净化荧光灯，灯具结构应简单、易更换，便于清洁和消毒。如无特殊要求，照明灯具应尽量明装，管线超越顶板时应严格密封。通讯器材要求：主要操作间需要安装洁净室专用电话以便联络，电话应该是嵌入式，方便卫生清洁。洁净电话安装的位置应方便各区域主要操作间的人员的使用。