

耐火电缆NH-RVS22-2*2.5 电线电缆支持定做 厂家供货

产品名称	耐火电缆NH-RVS22-2*2.5 电线电缆支持定做 厂家供货
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:NH-RVS22-2*2.5 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

NH-RVS22-2*2.5

h-rvs (型号规格) : 铜芯电导体聚乙烯绝缘层防火绞型软电缆2*2.5 (规格型号) : 2芯电缆线, 每根电缆线铜芯电缆的横截面积是2.5平方毫米 (mm) 电线是将一系列测量基准点, 依邻近顺序联接而组成曲线方式的平面图操纵图型。由一系列输电线原素组成: 输电线点, 是输电线上的已经知道点和未确定点; 输电线边, 是联接输电线点的曲线边; 输电线角, 具体指导线边中间所夹的水平角。与已经知道方位相互连接的输电线角称之为联接角(亦称定项角)。输电线角按其坐落于输电线正确方向的左边或右边而各自称之为左角或右角, 并要求右角为正、右角为负; 单一输电线与输电线网, 其差别取决于前面一种无节点, 而后面一种具备节点。单一输电线可布置成: 附和输电线, 起起源于一个已经知道点而停止于另一个已经知道点; 合闭输电线, 起闭于同一个已经知道点; 支输电线, 是以一个已经知道点考虑, 既不附和于另一个已经知道点, 都不合闭于同一个已经知道点。输电线网可布置为: 附和输电线网, 具备一个之上已经知道点或具备别的附和标准; 随意输电线网, 网里仅有一个已经知道点和一个起止方向角而不具备附和标准。含意: 一般由铜或铝做成, 也有效银线所制作 (导电性、性热好), 用于疏通电流或是是传热。

防火聚乙烯绝缘层铜线, NH是防火的实际意义, 汉字拼音首英文字母, R是铜线, V是聚乙烯绝缘层, S是五类双绞线 (实际意义是二根输电线绞线) B是固定不动走线用电缆线, 2.5便是电缆线径, 2是2个线。

输电线, 指的是作为线缆的原材料, 工业生产上也指电缆线。