

## OBO远程控制防雷器V20-C3+NPE-FS

产品名称	OBO远程控制防雷器V20-C3+NPE-FS
公司名称	深圳德品汇贸易有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:OBO 型号:V20-C3+NPE-FS
公司地址	深圳市福田区彩田路彩虹新都彩荟阁20
联系电话	0755-83575559 13691890462

### 产品详情

- 属于普通型防雷器，应用于建筑物内的分路配电柜上；
- 可插拔式部件方便更换、安装便捷； -- 保护功能大最大电流量40ka（8/20）残压；
- 安全可靠选用npe模块更适用于不同电网制式；
- 相关配置：防爆（npe）模块、声光（as）报警； -- 由窗口红色标志反映的故障显示

#### v 20-c主要技术参数

型号

v 20-c/3+npe

测试标准

e din vde 0675-6:1989-11和-6/a2:1996-10

标称电压	230v
额定电压（最大持续工作电压）	385v
标称放电电流（8/20）	20 ka
最大放电浪涌电流（8/80）	40 ka
持续电流的最大允许值	200a
雷电脉冲电流（10/350）	10ka
电压保护等级在5ka(8/20)	< 1kv
雷电脉冲冲击电压1.2/50	< 1.5kv
响应时间	< 25ns
最大保险丝强度	125a gl/gg
短路电流强度	50ka/50hz

工作温度	- 400c... + 800c
模块npe 标称电压 uc	c 25-b+c/npe 230 v/50-60 hz
导体截面	最小10mm <sup>2</sup> 单导线,最大35mm <sup>2</sup> 多绞线/25mm <sup>2</sup> 线
安装支架	35mm导轨 , 依据en 50 022
外壳材料	白色强化热塑性玻纤材料
保护等级	普通型
规格尺寸	4个标准模块din 43880