

# 三合一专业温湿度仪

产品名称	三合一专业温湿度仪
公司名称	北京盛仪瑞科技有限公司
价格	1288.00/台
规格参数	品牌:华盛昌 型号:DT-8892
公司地址	北京市丰台区纪家庙8号21号楼天丰大厦621室
联系电话	010-83686806 13161246102

## 产品详情

产品名称：dt-8892 三合一专业温湿度仪 产品型号：dt-8892 产品系列 dt-8892专业温湿度测试仪  
这款温湿度测试仪专业测量湿度，空气温度, 露点温度和湿球温度计. 先进的产品特征包括数据记录，自动关机，最大最小值记录。 特性 产品特征：响应时间快，测量精确度高为2%rh  
带背光的双显示屏 大的液晶显示屏可以显示湿度/温度，湿度/露点;湿度/湿球温度  
自动记录数据和最大最小值功能 自动关机和低电量提示 技术指标 技术指标

??	??????	???
??	0.0 to 100.0%rh	±2%rh (40% to 60%) ±3%rh (20 to 40% and 60 to 80%) ±4%rh (0 to 20% and 80 to 100%)
??	-4.0 to 140.0°F (-20.0 to 60.0°C) -22.0 to - 3.9°F and 140.1 to 212.0°F (-30.0 to -19.9°C and 60.1 to 100.0°C)	±1.8°F(±1°C) ±2.7°F (±1.5°C)

显示 双液晶显示屏 响应时间: 小于15秒 (90% of final value in moving air)

传感器类型 湿度: 精确的电容式传感器 温度: 热敏电阻器

绝对湿度 0 to 500g/m<sup>3</sup>, 0 to 218.5gr/ft<sup>3</sup>(由相对湿度和空气温度测量计算出来的)

湿球温度 32 to 176 ° f (0 to 80 ° c) (由相对湿度和空气温度测量计算出来的)

露点温度 -22 to 212 ° f (-30 to 100 ° c)

操作环境 32 to 122 ° f (0 to 50 ° c); < 80% rh非冷凝

存储环境 -40 to 185 ° f (-40 to 85 ° c); <99% rh非冷凝 电源 9v电池

电池寿命 大约48小时 尺寸 300x 75 x 50 (mm); 重量 400g