

# 链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀

产品名称	链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 口径:DN150、DN200 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀它的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质，闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。刀闸阀具有较小的安装空间，工作压力低，不易堆积杂物，价格较低。

链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

- 1可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；
- 2具备关断或关断+节流的双重使用功能；
- 3超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量；
- 4占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动；
- 5三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能；
- 6阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；
- 7适合在不同排布管道上任意角度安装。结构与原理 (1)阀体、(2)支架、(3)手轮：球黑铸铁 (4)阀芯：不锈钢 (5)橡胶垫片 (6)四氟孔板 (7)填料：四氟密封圈 (8)压盖子：不锈钢 (9)丝杆、(10)阀杆螺母：不锈钢 (11)拼帽：35#

标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005 连接法兰标准：GB/T

9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T

13927-2008链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

链轮单夹式刀型闸阀PZL73H-16C、对夹式链轮刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力	DN	L	D1	D2
0.6MPa	50	48	90	110
	65	48	110	130
	80	51	125	150
	100	51	145	170
	120	57	175	200
	150	57	200	220
	200	70	255	280
	250	70	310	330
	300	76	362	390
1.0MPa	350	76	412	440
	400	89	462	490
	50	48	100	120
	65	48	120	140
	80	51	135	160
	100	51	155	180
	125	57	185	210
	150	57	210	240
	200	70	265	290
	250	70	320	350
300	76	368	400	
350	76	428	460	