

油研YUKEN电磁换向阀DSG-01-2B2B型号齐全

产品名称	油研YUKEN电磁换向阀DSG-01-2B2B型号齐全
公司名称	无锡鹏驰机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:油研YUKEN 型号:DSG-01-2B2B 产地:台湾
公司地址	无锡市新吴区金城东路301号
联系电话	0510-82113133 13921398318

产品详情

DSG-01-2B2

DSG-01-2B3

DSG-01-2B8

DSG-01-2B2B

DSG-01-2B3B

DSG-01-2B2A

电气选择：电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多于关闭的时间应选用常开型；

要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型；但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。

腐蚀性介质：宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢；对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。中性介质，也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀，否则，阀壳中常有锈屑脱落，尤其是动作不频繁的场所。氨用阀则不能采用铜材。

爆炸性环境：必须选用相应防爆等级产品，露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种。

电磁阀公称压力应超过管内高工作压力。质气，液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀；

DSG-01-2B3A

DSG-01-2B4B

DSG-01-2B60B

DSG-01-2B10B

DSG-01-2B12B

介质温度不同规格产品，否则线圈会烧掉，密封件老化，严重影响使用寿命；

介质粘度，通常在50cSt以下。若超过此值，通径大于15mm时，用多功能电磁阀；通径小于15mm时，用高粘度电磁阀。

介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀，压力低时，可选用直动膜片式电磁阀；

介质若是定向流通，且不允许倒流，需用双向流通；介质温度应选在电磁阀允许范围之内。

根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号根据流量和阀门Kv值选定公称通径，也可选同管道内径；

工作压差：低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式；低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直接式。

环境的高和低温度应选在允许范围之内；环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀；

环境中经常有振动，颠簸和冲击等场合应选特殊品种，例如船用电磁阀；

在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀型；