

链轮式插板阀，链轮式传动插板阀

产品名称	链轮式插板阀，链轮式传动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 口径:DN200、DN300 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZL73H、Y-10C链轮式插板阀，链轮式传动插板阀性能具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。

可提升的闸板密封面，可刮除密封面的粘着物，自动*杂物。

整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。

短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。

科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。

三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。

阀体加强筋设计提高阀体强度。

不锈钢阀杆经久耐用，双头螺使用启闭更为迅速

- 1.用于近远程控制，还可以按照用户的要求实现远程位置显示及远程集控。
- 2.重量轻：本体采用碳钢制成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%，安装维修方便。
- 3.使用该阀门能提高输送管路系统的关闭密封性能，zui大限度地杜绝泄漏，对提高生产效率，保护环境将起到积极的推进作用。
- 4.密封面采用高耐磨，耐腐蚀陶瓷材料，采用镶嵌技术，耐腐蚀性高，耐磨性好，从而使得阀门寿命长，性价比较普通阀门提高10倍。

链轮式插板阀，链轮式传动插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)
1.01.6	1.52.4	1.11.8

链轮式插板阀，链轮式传动插板阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

链轮式插板阀，链轮式传动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZL73H、PZL73X、PZL73Y、PZL43H、PZL43F、PZL43X

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN
0.6MPa	50	48	90	110	325	4-M12	1.0MPa	50
	65	48	110	130	340	4-M12		65
	80	51	125	150	355	4-M16		80
	100	51	145	170	405	4-M16		100
	125	57	175	200	440	8-M16		125
	150	57	200	225	520	8-M16		150
	200	70	255	280	580	8-M16		200
	250	70	310	335	670	12-M16		250
	300	76	362	395	820	12-M20		300
	350	76	412	445	925	12-M20		350
	400	89	462	495	1030	16-M20		400