

# 链轮式闸板门

产品名称	链轮式闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZL73H、Y-10C 口径:DN150、DN200 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZL73H、Y-10C DN150、DN200 链轮式闸板门，链条刀型插板阀，料闸门也叫闸板阀或是插板阀，是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。广泛用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等，是控制流量变化较大、启动频繁、切断迅速的理想设备。

链轮式闸板门产品特点：

- 1、具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小。
- 2、具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高。
- 3、具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。
- 4、可提升的闸板密封面，可刮除密封面的粘着物，自动清除杂物。
- 5、整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。
- 6、短结构的长度设计，可节省原料、安装空间，也可有效支持管道强度。
- 7、科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。
- 8、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。
- 9、阀体加强筋设计提高阀体强度。

10、不锈钢阀杆经久耐用，双头螺的使用令启闭更为迅速。

链轮式闸板门应用规范：

连接端尺寸	设计与制造	结构长度	JB/T 8691
		法兰尺寸	GB/T 15188.2
	检验与试验		JB/T 79.1
材料		碳钢	JB/T 8691
		不锈钢	GB/T 12229
	标志		Gb/T 12230
	供货		Gb/T 12220
			Gb/T 12252

链轮式闸板门主要外形和连接尺寸：

DN	PN(Mpa)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	b
50	1.0	43	165	125	100	285	4-M16	180	12
65		46	185	145	120	295	4-M16	180	12
80		46	200	160	135	315	8-M16	220	12
100		52	220	180	155	365	8-M16	220	12
125		56	250	210	185	400	8-M16	230	12
150		56	285	240	210	475	8-M20	280	14
200		60	340	295	265	540	12-M20	360	14
250		68	405	355	320	630	12-M24	360	16
300		78	460	410	375	780	12-M24	400	16
350		90	520	470	435	885	16-M24	400	16
400		90	580	525	485	990	16-M27	400	18
450		90	640	585	545	1100	20-M27	530	18
500		114	715	650	608	1200	20-M30	530	18