

# ZR-YJV32电力电缆ZR-VV22

产品名称	ZR-YJV32电力电缆ZR-VV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:ZR-VV22 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

RS485通信电缆|RS-485通信电缆 标准的2线对RS-485通讯电缆。产品规格：特性阻抗120欧姆，导体为2线对4芯（2x2x24AWG）多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带100%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，符合UL AWM 2919文件规范。9842型通讯电缆，是严格按RS-485通讯协议规范设计生产的标准产品，不仅是罗克韦尔（AB）自动化DH-485控制网络指定型号，亦是标准的2线对CAN总线电缆。

电力电缆型号VV、VV22、VV32、VV42、VVR、VVRP、RVV、VVP、ZR-VVR

一、用途:本产品适用于固定敷设交流50Hz额定电压(U0/U) 0.6/1KV的固定线路中,供输配电能之用。

二、型号名称

型号 电缆名称

VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

三、规格

型号 芯数 标称截面mm<sup>2</sup>

VV 1 1-800

VV22 1 10-800

VV 2 1-150

VV22 2 4-150

VV 3 4-300

VV22 3 4-300

VV 3+1 &nbsp; 4-185

VV22 3+1 4-185

VV 3+2 4-240

VV22 3+2 4-240

VV 4+1 4-240

VV22 4+1 4-240

#### 四、主要特点

- 1、本产品等效采用IEC502标准组织生产。
- 2、单芯电缆铠装采用非磁性材料。
- 3、五芯电缆适用TN-S，TN-C-S J电缆中性点直接接地系统。
- 4、电缆外护套上有明显的产品标记。
- 5、电缆长期工作温度为70摄氏度。