KVVP2 KVVRP屏蔽控制电缆-KVVP

产品名称	KVVP2 KVVRP屏蔽控制电缆-KVVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV ZR-KVV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

适用范围:本产品适用于额定电压450/750V及以下输配电线路中。注:用户需要阻然型产品,上述型号均可生产供货,只要在订货合同或协议中说明即可,型号前加写"ZR",即ZR-KVV型.....等。

生产范围: KVV、KVVP型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产2~61芯;6mm2的可生产2~14芯;10 mm2的可生产2~10芯。

KVVP2型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产4~61芯;6mm2的可生产4~14芯;10 mm2的可生产4~10芯。

KVV22型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2可生产7~61芯;截面1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产4~61芯;可生产2~61芯;6 mm2的可生产4~14芯;10 mm2的可生产4~10芯。

KVV32型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2可生产10~61芯;截面1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产7~61芯;6 mm2的可生产4~14芯;10 mm2的可生产4~10芯。

KVVR型号:导体标称截面0.75 mm2、1.0mm2、1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产4~61芯。

KVVRP型号:导体标称截面0.50 mm2、0.75 mm2、1.0mm2可生产10~61芯;1.5 mm2、2.5mm2、4mm2可生产4~48芯。

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。 产品标准:YD/T1173-2001产品型号:ZA-RVV(ZRRVVZRVVRRVVZ)通信电源用阻燃软电缆 ZA-RVV22(ZRRVV22ZRVVR22RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆 本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。 阻燃性能 在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。 额定电压额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。 额定电压用U0、U表示,单位为V。/span>U0--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值,