

湖北V字型外墙变形缝图集传统做法

产品名称	湖北V字型外墙变形缝图集传统做法
公司名称	河北海达橡胶制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:海达变形缝 功能:伸缩沉降 厚度:1.2
公司地址	衡水市开发区大麻森乡北漳桥村
联系电话	13313089201 13313089201

产品详情

湖北V字型外墙变形缝图集传统做法，

变形缝一般分为伸缩缝、沉降缝和抗震缝三种。

伸缩缝：为防止建筑构件因温度或湿度的变化而产生热胀冷缩，使房屋出现裂缝，甚至破坏，沿建筑物长度方向每隔一定距离设置的垂直缝隙称为伸缩缝，也叫温度缝。

抗震缝：建造在抗震设防烈度为6~9度地区的房屋，为避免破坏，按抗震要求设置的垂直缝隙即为抗震缝。

沉降缝：为防止建筑物各部分由于地

基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝隙称为沉降缝。

一般建筑物都会同时对这三种接缝进行综合考虑，即“三缝合一”。

V字型外墙变形缝是采用平板中间折弯V形来制作产品，建筑物发生伸缩时经过V形受力，优点不受缝口平直度限制。

内外墙变形缝是内墙变形缝和外墙变形缝统称。变形缝分为三大类。墙面变形缝，地面变形缝，屋面变形缝。墙面变形缝分为内墙和外墙，其他之间的本质区别就是外墙变形缝需要配备止水带。内墙变形缝不需要止水带。（一个安装完整的变形缝除了变形缝本身材料，还包括止水带，组火带）

墙体变形缝构造见[变形缝构造图] 伸缩缝应保证建筑构件在水平方向自由沉降变形，防震缝主要是防地震水平波的影响，但三种缝的构造基本相同。构造要点：将建筑构件全部断开，以保证缝两侧自由变形。变形缝应力求隐蔽，还应采取措施以防止风雨对室内的侵袭